

L600型高压聚乙烯闭孔板 南京高架桥梁用填缝板 低温不脆裂

产品名称	L600型高压聚乙烯闭孔板 南京高架桥梁用填缝板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

止浆条在橡胶厂定做成型,根据台座两侧槽钢的大小，止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前,清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物,保证槽钢内侧干净,止浆条直径比槽钢内高度大,止浆条直接嵌入槽钢内。安装时,注意如下几个要点:(1)止浆条在安装中,沿台座纵向方向，一头向另一头逐步安装,防止出现止浆条褶皱现象，确保止浆条直顺。

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

聚闭孔泡沫板GB/T10801是一个系列，包括以下两部分：diyi部分(即GB/T10801.1)：绝热用模塑聚泡沫板塑料；第2部分(即GB/T10801.2)：绝热用挤塑聚泡沫板塑料(XPS)。

