

ema美国伊玛LS0001标准型LS0003强酸/强碱型浮子式料位开关

产品名称	ema美国伊玛LS0001标准型LS0003强酸/强碱型浮子式料位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

[ema美国伊玛LS0001标准型LS0003强酸/强碱型浮子式料位开关](#)

介绍；ema浮子LS0001/LS0003式料位开关应用场合：

造型美观，工作可靠，使用寿命长，适用于ran料罐油压装备，润滑油装置，化学和冷却水罐中的水，油，化学物质的液位检测。

控制检测方式：

当液位上升至高限时或下降至低限时，料位控制开关动作或发生警告讯号或控制泵，阀的开闭

ema美国伊玛LS0001/LS0003型浮子式料位开关特点：

1结构简单，造型美观

2工作可靠，使用寿命长，可达200万次

3耐酸碱，防腐蚀

浮球式料位开关

1工作可靠，使用寿命长

2耐酸碱，防腐蚀

3增强抗电磁干扰

4不锈钢材质

浮子液位开关动作原理：在密封管内装一个磁簧开关，再将装有磁铁的中空浮子固定在固定杆的磁簧开关的相应位置上。因浮子的比重小于液体的密度，液体的增减使浮子在一个范围内上下动作，同时利用其内部的磁铁对于磁簧开关的吸引而产生开关动作，以此来检测液位。开关的常开或常闭是由安装时的浮子（上下）位置所决定

品名 浮子式料位开关

产品类别 LS0001标准型
LS0003强酸/强碱型

接缆口规格 M18

入线口规格 1米PVC电缆
1米PUR电缆

电气设计 AC/DC AC/DC

输出功能 NO/NC NO/NC

工作电压 MAX.240VAC/220VDC MAX.240VAC/220VDC

电流负载 0.5A (240VAC/DC)
0.5A (240VAC/DC)

开关容量 70W
70W

实际感应角度 $\pm 30^\circ$ $\pm 30^\circ$

环境压力 (bar) 10 10

接触阻抗 (Ω) 80 80

储存湿度 20%----70% 20%----70%

工作湿度 20%----70% 20%----70%

工作温度 ($^\circ\text{C}$) -20-80 -
20-100

环境温度 ($^\circ\text{C}$) -20-80 -
20-100

壳体材质 PBT
PP

接液材质 PBT
PP

