

BTL-450A+BM-500 半自动L型热收缩包装机

产品名称	BTL-450A+BM-500 半自动L型热收缩包装机
公司名称	上海全驰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾镇人民塘东路501园区102-103幢
联系电话	021-57121999 13795399915

产品详情

BTL-450A+BM-500 半自动L型热收缩包装机

产品用途

适用于电子、五金、塑胶、软件、食品、印刷、制药及地板、陶瓷等行业的大批量收缩包装

产品特点

- 1.抗粘耐高温合金“L”型封刀，封口整齐不开裂，不焦化，不冒烟
- 2.镀特弗龙不粘层，封刀封切时不粘膜
- 3.产品经封切后通过输送皮带自动输送至收缩炉，进行收缩包装
- 4.手动摇轮便于调节输送带高低
- 5.BTL-450A设有手动、自动转换功能，自动时可按设定的时间自动运行。整套动作由气缸自动完成，大大减少工作强度并提高生产效率。
- 6.双电磁铁吸合封切上框，增加封口压力
- 7.滑动式胶膜支架可放置各种规格的收缩膜（最宽可达550mm），顺滑的打孔装置
- 8.封刀防过热保护装置

主要技术参数

型号	BTL-450 A	BM-500
最大包装尺寸	(L+H) 500mm	(L)700 × (W)450 × (H)250mm

	(W+H) 400mm (H) 200mm	
最大封口尺寸	(L)550 × (W)450mm	(L)1200 × (W)500 × (H)300mm(炉腔尺寸)
包装速度	800 ~ 1200件/小时	30 ~ 50包/分钟
电源及总功率	220V/50Hz 1.2kw	380V/50Hz 12kw
使用气源	6kg/cm ³	/
机器重量	125kg/135kg	220kg
机器外形尺寸	(L)1550 × (W)750 × (H)1050mm	(L)1350 × (W)750 × (H)1500mm