

# 硅钼棒高温电炉变压器 电压均可定制 三相隔离变压器厂家

产品名称	硅钼棒高温电炉变压器 电压均可定制 三相隔离变压器厂家
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:均可按要求定制 产地:广东
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

380v变70v、380v变110v、380V变50V高温电炉变压器，硅钼棒电炉专用隔离变压器，高温炉配套低压大电流变压器

按照需求改变电压并输出是普通变压器的主旨目标。按照其功能目标可以将普通变压器简单区分为降压变压器和升压变压器。而隔离电压并不是普通变压器的主要任务，有的变压器原边与副边的电压没有隔离，普通变压器偏重改变电压，无法隔离电压。

隔离电压是隔离变压器的要工作任务。对隔离变压器来说，原副边线圈材质的绝缘性是要注意的问题。另外，隔离变压器在切处和次级线之间设有隔离层，这个隔离层连接的是初级接地端，这个设计对隔离杂质有不可忽视的作用。隔离变压器在隔离杂质和设备的维护保养方面具有很大优势。但是二者作为变压器也具有共同点：他们的工作原理均是利用电磁感应原理。隔离变压器则\*偏重于隔离电压\*\*。

三相四线干式隔离变压器 380V/380V

SBK系列三相干式隔离变压器用户须知：

### 1、开箱检查:

箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位，接线端子有否接触不良。

### 2、就位须知:

变压器安装场地\*\*干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机器底盘受力要均匀，箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地，确保机器的通风与维护保

养。

### 3、绝缘要求:

短接“输入”与“输出”端子并引出测试点,测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻,此值应大于2兆欧。

### 4、检查接线

三相四线干式隔离变压器