养殖综合废水处理设备工厂

产品名称	养殖综合废水处理设备工厂
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	65666.00/件
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 适用于:鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备
公司地址	山东省潍坊市和平路福润德大厦
联系电话	18353666893 18353666893

产品详情

养殖综合废水处理设备工厂

UASB反应器调试的核心内容是颗粒污泥的驯化、培养。UASB反应器投入运行前必须进行充水实验和气密性实验。实验完成后选用同类废水同一温度范围的污泥(中温污泥)进行接种,接种污泥浓度按20 kg/m3 计算,将含水率为80%的接种污泥100 t经筛滤稀释后,用污泥泵均匀输送到UASB 反应器。驯化过程中反应器内反应液的温度控制在(35 ± 2) ,反应液的pH 控制在6.8~7.2,出水VFA 控制在3mmol/L 以下,营养物质按C:N:P=(350~500):5:1 的比例投加。UASB 反应器的启动和污泥的颗粒化分3个阶段:反应器COD 负荷低于2 kg/(m3 · d)的初始阶段;反应器COD 负荷升至2~5 kg/(m3 · d)的启动阶段;反应器COD 负荷超过5 kg/(m3 · d)以后的阶段。初始阶段UASB 反应器COD 负荷由0.1 kg/(m3 · d)开始,废水采用出水回流稀释后进液(COD 进水控制在2 000 mg/L 以下),废水水力停留时间24 h,以镜检结果和COD 去除率达80%以上作为负荷增加的依据,通过降低进水稀释比每次增加负荷20%~30%,逐步增加至设计负荷。运行过程中严格控制pH、温度、COD、VF A 等参数,根据参数值及时调整进水水量、浓度,保持稳定运行。

两级生物接触氧化池与UASB 反应器同时启动,接种污泥浓度按4 kg/m3 计算,共投加含水率为80%的接种污泥36 t,闷曝48 h 后接受UASB 反应器出水,连续进水。营养物质按C:N:P=100:5:1 的比例投加,控制池内溶解氧为2~4 mg/L。生化处理系统启动3 个月后基本稳定,此时接触氧化池填料上形成一层灰白色的生物膜,膜上的微生物主要有纤毛虫、钟虫等原生生物和轮虫等后生生物。

养殖综合废水处理设备工厂

近10年来,我国城郊"菜篮子"工程飞速发展。集约化、规模化的畜禽养殖业迅速崛起。大多数养殖场

对其粪污的处理利用不完善,对周围环境的污染日益严重,造成臭气熏天、蚊蝇成群,地下水的硝酸盐 严重超标。养殖场污水已达到非治理不可的地步。

养殖业废水属于富含大量病原体的高浓度有机废水,直接排放进入水体或存放地点不合适,受雨水冲洗进入水体,将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大,如不妥善处理,就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。因此,探寻设施投资少、运行费用低和处理高效的养殖污水处理方法,已成为解决养殖业污染的关键所在。

为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的"三同时"原则。我公司受业主委托,在进行初步调研,并经多项污水处理成功的实践经验的基础上,编制该污水设计方案,以供有关部门决策、实施。