

KJ128A-F1(A)矿用本安型读卡分站|KJ128A-F1(A)矿用本安型读卡分站

产品名称	KJ128A-F1(A)矿用本安型读卡分站 KJ128A-F1(A)矿用本安型读卡分站
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司机电分公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2355548

产品详情

kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站 全新型kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站

kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站全网最低价 山东中煤保证：签订法律合同，有任何质量问题，无条件全款退货

kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站为本质安全型，适合于具有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井中使用；当流动人员携带标识卡经过kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站接收区域时，读卡分站记录接收到的标识卡信息，并用led显示和蜂鸣器提示；接收传输分站的巡检命令后，把存储的标识卡信息上传至传输分站。各读卡分站的工作状态能实时反映在传输分站的液晶模块上；外壳上盖有led显示，从左上到右下四个指示灯的含义分别为：电源指示、接收到标识卡信号指示、rs485信号上行传输指示、rs485信号下行传输指示；读卡分站有2个航空插头，左侧一个是电源和485信号，右侧一个是电源和开关信号；左右两侧的2个接口用来连接全向天线

煤矿井下作业人员管理系统包括：kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站、kj128a-f(a)矿用本安型传输分站、kj128a-f型传输分站、kj128a-k3型标识卡、kj128a-k2标识卡

kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站主要技术参数

工作电压：dc18v

工作电流：不大于110ma

传输方式：rs485 主从 半双工

传输速率: 2400bps

信号电压峰峰值：(3.0 ~ 10) v

最大传输距离：与传输分站的最大传输距离不小于2 km

最大供电距离：与供电电源之间最大供电距离不小于2 km

无线接收距离： 25 m

最大位移速度:不小于5 m/s

最大并发识别数量:不小于80个

无线工作频率：(2.405 ± 0.05) ghz

无线发射场强：(-25 ± 10) dbm/m

接收灵敏度： -85 dbm/m

外形尺寸mm：216 × 260 × 54

重量：3 kg

外壳材质：钣金

山东中煤工矿物资有限公司以诚信经营，希望广大客户前来参观考察。核心提示：山东中煤工矿物资有限公司经营的所有矿用设备均符合国家规定，若有任何违规产品，中煤公司愿承担任何法律责任。1、山东中煤公司保证为每一位客户提供公司的一切资质证明，包括企业法人营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、矿用产品安全标志证书ma、公司开户许可证、各种荣誉证书等，所有的交易均走法律程序，签订正规法律合同，免除客户的一切后顾之忧。2、矿山设备最最重要的就是安全性，山东中煤公司以其30多年的经营资质保证：山东中煤公司会为每一款售出的设备承担法律责任。

客户要谨慎一些小公司的低价诱惑，不要因为设备质量而造成安全问题！客户要选择信誉质量有保证公司的产品。百年中煤，品质保证！中煤公司秉承合法经营，利人利己的原则，愿与八方客户合作共赢，长远发展！欢迎大家来电咨询

选择中煤，选择保证！欢迎大家选购山东中煤产品kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站 全新型kj128a-f1(a)矿用本安型读卡分站

联系人：王帅帅联系电话：18264746617

固定电话：0537--2355548

传真：0537-2366716

qq：2298011362