

# DW3103B全数字推车B超机，B超，B超厂家

产品名称	DW3103B全数字推车B超机，B超，B超厂家
公司名称	江苏省徐州市大为电子设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市经济开发区洞山路21号
联系电话	15305203003

## 产品详情

DW3103B

### 功能特点：

1. 数字波束成像技术
2. 全程动态接收聚焦
3. 精美的图像报告文档
4. 快捷的双向数据交流平台
5. 高精度DSC数字成像技术；
6. 人性化的ABS注塑一体式机壳；
7. 计算机平台，脱机诊断体贴方便
8. 丰富的信息管理及图像彩色处理功能
9. 智能化TGC全程8段增益控制；
10. 先进的SMT贴片工艺确保整机可靠性；
11. 独特的4B显示功能，多方位显示病变信息

### 性能介绍：

显示模式：凸阵：B型、B/B型、4B型、B+M型、M型；

显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式，

×1.8、×2.0时，可深度提升显示；

局部放大：可实时局部放大；

动态范围：0~96dB可调；

聚    焦：多段发射聚焦、全程动态接收聚焦；

前处理：数字波束形成；

8种 校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边增强、16种伪彩处理等；

变    频：    具有2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz四种变频接收；

量：距离、周长、面积、心率、孕周（BPD、GS、CRL、FL、AC）及预产期体重等；

注释功能：医院名称、医生；患者姓名、年龄、性别、病历编号，

16种带有探头位置的体位标记；全屏幕字符注释；实时时钟显示；

穿刺引导：B型图像具有穿刺引导线显示功能，具有碎石定位跟踪功能；

增益控制：8段TGC、总增益分别可调；

图像极性：左/右翻转、黑/白翻转、上/下翻转；

电影存储：实时显示时连续256幅循环存储；

图像回放：可连续回放或逐幅查看；

永久存储：128幅可选择存储；

输出接口：SVGA视频输出(可配接SVGA彩色显示器)，

PAL视频输出；

技术指标：

探头标称频率: 3.5MHz；

探测深度: 220mm；

横向分辨率: 2mm(深度 80mm)，

3mm(80<深度 130mm)；

纵向分辨率: 1mm(深度 80mm)，

2mm(80<深度 130mm) ;

盲区： 3 mm ;

几何位置精度: 横向 5% , 纵向 5% ;

显示器： 14英寸SVGA高分辨率显示器。

灰阶： 256级。

电源范围： AC 220V  $\pm$  22V 50Hz。

输入功率： 120VA。

连续工作时间： 8h。

#### 标配：

14英寸SVGA显示器

19英寸液晶彩色显示器

3.5MHz电子凸阵探头

主流计算机配置

品牌彩色喷墨打印机

超声影像工作站

#### 选配件：

7.5MHz高频探头

6.5MHz腔体探头