

## 480v变380v振动刀切割机设备出口墨西哥美国变压器

产品名称	480v变380v振动刀切割机设备出口墨西哥美国变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号规格:ZF50-30kva 效率: 98%
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

### 产品详情

振动刀切割机设备出口墨西哥变压器480v变380v，三相480v变380v隔离变压器，出口变压器厂家480v变380v

产品参数：

容量范围：50KVA-2500KVA；

输入电压：可按客户要求定做，电压波动可做到 $\pm 20\%$

输出电压：可按客户要求定做。

冷却方式：自然冷却 / 风机冷却

电压精度： $\pm 1.5\%$

波形失真： 1%

产品参数：产品型号：SBK/SG 外观型式：开放式（SBK） / 防护式（SG） 电源相数：三相  
容量功率：0.2KVA-1000KVA 输入电压：各种电压均可定做 输出电压：根据客户需求定制  
（常用电压）1140V 660V 440V 400V 380V 220V 127V 110V）冷却形式：干式 绕组数量：三绕组  
冷却方式：自然冷却 / 风机冷却 电压精度： $\pm 1.5\%$  波形失真： 1%  
绝缘等级:F级/H级/HC级可供选择（常规为H级，需要其它等级请提前说明）  
联接方式： /Y, Y/Y, Y/ , / 绝缘电阻： 150M

过载能力：2倍额定电流可维持1分钟（可长期满载）抗电强度：2000VAC/1min 三、使用环境：  
海拔高度：5000m 环境温度：-15 ~ 45 相对湿度：90% 安装使用场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢等，导电尘埃及其它易燃易爆腐蚀等物质

产品原材料：

## 一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。二、线材采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155）、H级（180）、HC级（200）、C级（220）。（常规耐温等级为H级180）。三、绝缘材料采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。四、接线端子排小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。