

科视DWU15-HS激光工程投影机,欢迎来电咨询,上门体验!!!

产品名称	科视DWU15-HS激光工程投影机,欢迎来电咨询,上门体验!!!
公司名称	广州兆成电子科技有限公司
价格	295000.00/台
规格参数	品牌:Christie科视 型号:DWU15-HS 产地:中国
公司地址	广州市天河区黄村三环路20号尚北科创园B栋303室
联系电话	020-87596244 15920427043

产品详情

规格20,050ISO 流明

4 段 (RGBY) - 2X 或 3X 倍速

色环

全开/关 (启用科视Christie RealBlack) : 4,000,000:1 , 全开/关 (禁用科视Christie RealBlack) : 1,200:1

对比度

6000:1

动态对比度

单片 0.96" DMD

显示类型

分辨率

WUXGA (1920 x 1200)

光源类型

搭载科视Christie BoldColor 技术的激光荧光体

光源性能 (小时)

运行 20,000 小时后可维持 50% 亮度

扫描率

水平：15-91 kHz 垂直：24-120 Hz

像素时钟频率

600MHz

信号输入

标准：

HDMI 2.0b x 2 (HDCP 1.4/2.2) (一个在后面板上，一个在底部)

- DP x 1

- USB x 1 (Type A)

- HDBaseT (RJ45) x 1

信号：

- 保持纵横比不变的水平垂直缩放 (全输入)

3D 输入

- HDMI 1.4, HDBaseT — 帧封装、上/下、并排 (高达 120 Hz 输出) ; 帧序列 @ 1080p 120Hz

- 3D 同步输入 (BNC) — 同步锁定投影机

- 3D 同步输出 (BNC) — 同步锁定投影机或控制发射器或偏光器

- 有源快门和无源偏振立体 3D

信号输出

- 3GSDI (BNC)
- HDMI x1 (HDMI 输出)

控制与联网

- HDBaseT (RJ45 x 1)
- RJ45 x 1 (通过有线网络连接实现以太网控制)
- RS232 x 1
- 内置背光键盘
- 红外
- 12VDC @ 200 mA 启动 (ID : 2.5 mm)
- 输入 : 3.5 mm 立体声母接口 (提供串行通信与电力)
- 环通输出, 可用于菊花链连接
- DC 接口 12 VDC , 200 mA

几何校正及边缘融合

- 科视Christie Twist?

选配 :

- 科视Christie Twist Premium 与 Twist Pro
- 科视Christie Mystique? 基于摄像头的自动图像校正

镜头支架

- 视轴可调
- 镜头电动水平/垂直偏移 (带记忆功能)

- 电动变焦与对焦调节 (全套 ILS 镜头带记忆功能)

可选镜头

有变焦/对焦记忆功能：

- 0.38:1 超短焦镜头

- 1.2-1.5:1 变焦镜头

- 1.5-2.0:1 变焦镜头

- 2.0-4.0:1 变焦镜头

- 4.0-7.0:1 变焦镜头

- 7.2-10.8 变焦镜头

无变焦/对焦记忆功能：

- 0.65-0.75 变焦镜头

- 0.84-1.02:1 变焦镜头

- 1.02-1.36:1 变焦镜头

0.38:1 超短焦镜头偏移量

- 垂直：+100/-55%

- 水平：+4/-28%

0.84-1.02:1 变焦镜头偏移量

- 垂直：+108/-74%

- 水平：+29/-42%

1.02:1-1.36:1 变焦镜头偏移量

- 垂直：+124/-98%

- 水平：+40/-49%

全 ILS 镜头偏移量

- 垂直：± 140%
- 水平：± 50%

电源要求

工作电压：

- 正常模式：120-240 VAC @ 50/60 Hz

功耗：

- 正常模式：1,270W
- 节能模式 1：1,024W
- 节能模式 2：640W

工作电流：

- 正常模式：6.5A (200-240 VAC) ; 12A (110 VAC)

散热

@110V:

- 正常模式：4,234 BTU/hr
- 节能模式 1：3,385 BTU/hr

@220V:

- 正常模式：4,037 BTU/hr
- 节能模式 1：3,228 BTU/hr

可听噪音

- 标准模式：41 dBA，节能模式 2：35 dBA (2x 倍轮速)
- 标准模式：42 dBA，节能模式 2：37 dBA (3x 倍轮速)

尺寸（长x宽x高）

- 677 x 596 x 203 mm（不含支脚）

重量

41.6 kg

装运尺寸（长x宽x高）

965 x 795 x 365 mm

装运重量

53.3kg

工作环境

- 温度：0 至 40 ° C

- 湿度：10-85%，无冷凝

法定认证

- 本产品符合所有欧洲相关指令、标准以及有关安全、健康、环境事务的规定。

- 指令：RoHS、REACH、WEEE

- 请联系科视Christie 了解认证时间：FCC Class

A、cTUVus、CE、FDA、CCC、KC、PSE、EAC、BIS、VCCI、RCM、Mexico BSMI

标准有限质保

- 投影机享受 5 年零部件质保

- 光源系统享受 5 年或 20,000 小时零部件质保*

[产品类别]：激光工程投影机

[品牌型号]：科视 DWU15-HS

[销售商家]：广州兆成电子科技有限公司

[联系人]：叶经理

【代理科视/理光/光峰投影机，投影机维修及保养】

【全息影像系统，全景影音系统，地面墙面互动系统】

【会议，教学音响、卡拉OK系统音响 促销特惠】

[公司地址]：广州天河区黄村三环路16号尚北科创园B栋303-305室

路线：地铁：4/21号线黄村站下D出口直走1千米左右即可到达