

# 深圳伸缩看台生产厂家

产品名称	深圳伸缩看台生产厂家
公司名称	河北利鑫体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县工业园区
联系电话	15028608861

## 产品详情

同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。

床架前沿及踏步采用40×60特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条，(加强磨擦力，防止观众走动时滑倒),以增加安全系数。看台台面用特制铝钛合金包边，并附有特制防滑线条，增加型材的强度，防止观众走动时滑倒。面层采用18mm高强度贴面层压板（17mm层压板+1mm三聚氢氨板）上面一层1.5mm的花纹防滑垫，铝合金装饰型材包边，看台床架前沿采用特制的铝钛合金型材，增加承受强度。同时前沿镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条，使之不会脱落，且有保护铝钛合金条和防止观众滑倒的作用，既美观又实用。

骨架：采用组合件结构，材料采用合金钢，所有承重组件的杆件中间没有焊接，通过高强度定拉型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁尺寸口50×40×3、口190×50×3，被安装在大中心距离70cm处，焊在主梁和副梁之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸口60×40×2，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁间的摩擦配合，通过增强尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。

伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动磨擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。

脚轮：采用宽幅PU轮，直径为 100mm，轮辐为B = 32mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。