

西安看台座椅生产厂家

产品名称	西安看台座椅生产厂家
公司名称	河北利鑫体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县工业园区
联系电话	15028608861

产品详情

1、驱动电动安装在平台排下部，通过摆针轮减速电机的输出轴，以轴、链轮、链条将动力传递给摩擦驱动轮。

2、防走偏同步机构：为防止伸缩看台运行时，由于制造、安装及地面不平、误差等原因造成左右跑偏，公司经过多次实验论证及在生产中积累丰富的经验，设计出独特的滑行轨道以确保伸展与回缩过程中无滞后及定向跑偏现象。

3、看台底部采用双轴承耐磨聚氨酯铁芯轮，即能承受重压，又能解决底轮与地面间的摩擦所产生的磨损，承受巨力不磨损底板。

4、采用高精度轴承和优质链条传动，使看台运行平稳。

活动看台收拢时占地小，展开时能容纳大量观众，为了实现场馆多功能利用以及经济考虑，活动看台是一种很好的选择。使用活动看台能充分利用室内的有限面积，满足不同使用功能情况下的多座位要求。

活动看台操作控制方便，功能配置灵活，结构设计优异，款式美观大方。具有负载能力大、安全措施可靠、定位准确、维修方便、噪音小等特点。

1、床架主结构经焊接铆接成型，型材形式为：冷弯内卷边槽钢，高频焊接方管，矩形管，主结构钢板厚度3mm，钢骨架结构件之间用螺栓连接，床架设计牢固耐用。钢骨架抗荷载等级：承受设备自重、承受活荷载350KG/M²,横向摆动荷载350N/M²。

2、骨架构件金属表面做防腐处理：经打磨、清理飞溅物，表面静电粉末喷涂，颜色平光灰。

3、床架台面板采用18mm多层板上贴三聚氰胺板，防火耐磨，易清洗。

4、每层台阶左右前三面采用带条纹防滑铝钛合金装修条包覆，装修条转角处采用塑料套件覆盖，既增加承受强度，又增添美观性。

5、床架周边有栏杆保护。

6、公司新设计的防走偏机构，设有导向轮及调节轮组成，确保看台运行平稳。

四、座椅

本产品选用优质高密度聚乙烯为原料，采用中空吹塑工艺制造，强度高、耐冲击、耐腐蚀、耐热性安装简单、易维修，加入防老化和防紫外线添加剂，大限度地减缓了老化和褪色的速度，大大提高了使用寿命。

五、活动看台座椅符合相关的国家标准和企业标准。