

水冷30KW静音汽油发电机TOTO30

产品名称	水冷30KW静音汽油发电机TOTO30
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 功率:30KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

水冷30KW静音汽油发电机TOTO30智能的操控体系获得多 技术。低油压正告,智能AVR体系,ATS主动电源转化开关等多种人性化装备,使得大泽动力受国内外用户的信任。静音汽油发电机选用较新通讯用开关电源体系技能,充电电流契合较佳充电曲线,能够参阅电流,电压等信息主动调整均充/浮充,恒流/恒压等充电办法。一起具有电池容量和负载容量灵敏设置功用,可针对基站具有的不同容量电池和不同巨细负载进行智能较优充电供电,在确保电池充满的一起有用确保电池运用寿数。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

内燃式静音汽油发电机冷却系统的维护一般是指水箱和输水管。由于我们可能会使用硬水（自来水）做冷却循环水，硬水预热蒸发，水中的矿物质会凝结在水箱壁，形成水锈。这样会阻塞水流的水力运转。对于这种情况造成的高温，只要在日常使用过程中主要做好检查工作，能够及时的对不足量的液体及时补充即可。所以说机器的保养对与机器的寿命是有着直接的关系！