

# TOTO50有效降噪50KW静音汽油发电机

产品名称	TOTO50有效降噪50KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50 品牌：:大泽动力 功率:50KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TOTO50有效降噪50KW静音汽油发电机的保养：

1.禁止超速并应在低速状态下停机

2.非专业人员不得调整化油器

3.空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换，脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

4.汽油发电机运转100-300小时后，应清除积碳一次，清除时卸下缸头、清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

5.保持汽油发电机特别是缸体散热片的清洁。

6.加油、检查、维修、保修时，要拨下火化塞帽，不要吸烟，远离明火。

7.勿在室内操作，机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

8.机器每次使用前后检查工作部分及其他部位螺栓的松紧

9.有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油发电机。

10.机器其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

11、在使用过程中，负载功率不能超过\*\*功率！否则会烧坏电机（电机很贵的哟！）。

TOTO50有效降噪50KW静音汽油发电机

型号：TOTO50

### 发电机参数

额定功率：50KW

大功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

### 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000\*980\*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997