

全倒装COB模组,Mini-LED,Micro LED,COBLED

产品名称	全倒装COB模组,Mini-LED,Micro LED,COBLED
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P0.7
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

	航显光电	P0.93	P1.25	P0.9
型号规格	P0.78	P0.93	P1.25	P0.9
版本号	C1			C2
壳体规格 (mm)	600*337.5*45.6			600*337.5*35
控制模块规格 (mm)	150x112.5	150x112.5	150x112.5	150x168.75
模块尺寸 (点)	192*144	160*120	120X90	160x180
灯面防水等级	IP65	IP65	IP65	IP65
扫描仪	64	40	45	54
扫描模式	列扫	列扫	列扫	列扫
驱动芯片	MBI5264ap	ICN2069an	ICN2069an	ICN2065ap
行管IC	ICN5960ap	ICN2019an	ICN2019an	RT5960ap
接收卡	诺瓦A10Pro	诺瓦A8S-N	诺瓦A8S-N	诺瓦A10Pro
接收卡总数	一箱2卡	一箱2卡	一箱2卡	一箱1卡
电源规格	思齐3.7V	思齐3.7V	思齐3.7V	创联3.8V
主控芯片	R : 0408G/B 0406	R : 0408G/B 0406	R : 0406G/B 0406	R : 0408G/B 0406
芯片厂家	R : 三安或华灿B/G : 中晶	R : 三安或华灿B/G : 中晶	R : 三安或华灿B/G : 中晶	R : 三安或华灿B/G : 中晶
驱动形式	共阳	共阴	共阴	共阳
开关电源双备份数据	适用	适用	适用	适用
信息双备份数据	适用	适用	适用	适用
功能损耗 (W/m ²) 600色度	546	620	560	320
ZUI亮度对比 (及价格波动)	600nits	600nits	600nits	1000nits
功能损耗 (W/m ²) ZUI大色度	546	620	560	485
ZUI高更新	3840	3840	3840	3840