

低噪声风机箱厂 北京低噪声风机箱 奥伦空调可定制

产品名称	低噪声风机箱厂 北京低噪声风机箱 奥伦空调可定制
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

消防排烟风机箱是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，低噪声风机箱厂，任何通风不良问题均可改善的机器放置设备，降温换气效果可达90%-97%。

这么好的设备在使用时要注意保养策略，下面小编就给大家介绍一下有关消防排烟风机箱的保养：

风阀是消防排烟风机箱中很重要的一个部件，它的保养主要从以下几个方面入手：

- 1、向消防排烟风机箱转动部位填加润滑油，以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性。
- 2、检查消防排烟风机箱与更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 3、调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，观察转动是否平稳。
- 4、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。

排烟风机箱具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑、振动孝重量轻、安装使用方便等优点，能达到其消防排烟的目的，是目前高层建筑消防排烟第二代产品，现已各地，深受用户好评。 该系列送风风机箱产品分A式和B式两种、电动机安装在机壳体外为A式，电动机安装在机壳体内的为B式。 1、应用场所：可从宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防通风换器的场合使用，低噪声风机箱报价，即可送风又可抽风。

2、气体内的杂质：气体内不许有粘性物质、所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。 3、输送气体的温度：经耐高温试验，在烟气温度大于280 高温情况下，北京低噪声风机箱，连续运转40分钟以上，低噪声风机箱图片，达到消防排烟目的。

低噪声风机箱便于检视和检修

每台柜式离心风机均设有大型观察窗和检修门，其中检修门与框架的联接采用铰链旋钮方式，检视和检修十分方便。

11、耐高温

- a、低噪声风机箱箱体内消声材料均为不燃材料，能绝保证耐高温 280 以上。
- b、耐高温配套电机为外置式，且选用F级、IP54（安装于室外的风机为IP55）电机，完全满足消防要求。
- c、箱体风机选用的所有零部件均具有耐280 高温的功能。

12、外形美观

低噪声风机箱体框架为铝合金结构，外层箱板为镀锌板发泡结构，所有折边等加工工序均采用的设备加工制作。

低噪声风机箱厂-北京低噪声风机箱-奥伦空调可定制(查看)由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。