

广州市政井盖防坠网检测 破断强力检测

产品名称	广州市政井盖防坠网检测 破断强力检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州市政井盖防坠网检测 破断强力检测

安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具，适用范围广，大多用于各种高处作业的建筑工地。高处作业坠落隐患，常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度，随坠落距离大小而异，轻则伤残，重则死亡。而安全网可进行全封闭施工，能够有效地防止人身、物体的坠落伤害，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工、保护环境、美化城市的效果。

1、见证取样送检制度

密目式安全网每批次进场后，**由施工现场监理人员见证取样、送检。

2、取样送检数量

每批次数量 500张的，见证取样送检2张；每批次数量在500 - 2000张的，见证取样送检4张；每批次数量 > 2000张的，见证取样送检6张；同一工程使用不同厂家、不同规格密目式安全网的，应按不同厂家、不同规格分别送检，送检数量应按照上述要求见证取样。

详《GB 5725-2009 安全网》

冲击性能：

冲击物：直径500mm，质量100kg的铸铁空心铁球；

或直径550mm，高度900mm，质量120kg的圆柱形沙包。

自由落体的高度可调。较高距离试验面7米。冲击架总高度11米。

电动提升、释放冲击物。

高度1米的防护网。

大厚度橡胶缓冲垫有效降低冲击物的损伤。

主要技术指标——贯穿

贯穿物：直径50mm，质量5kg的不锈钢（或45#）圆棒

贯穿试验架与水平面夹角：30°

贯穿试验高度：距离被贯穿网中心1米