

珠海燃料油检测标准 燃料油密度检测中心

产品名称	珠海燃料油检测标准 燃料油密度检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测区域:珠三角,广东省内 检测费用:按项目收费 检测周期:5-7个工作日
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

珠海燃料油检测标准 燃料油密度检测中心 华谨检测技术有限公司是一家检测与验证的专业第三方检测机构。我司由开始的珠三角，逐步发展成面向全国30多个省市以及东南亚，北美地区提供专业检测技术服务的第三方检测机构！欢迎广大客户来人或来电咨询，我们将竭诚为您提供优质咨询服务。华谨检测拥有专业的油品实验室与经验丰富分析技术团队，参照GB、ASTM等标准，为您提供、准确的油品检测服务，满足您的需求，并出具专业检测报告。1.机械用油出现故障，想检测油品找问题？

2.采购新油、新脂，想知道确认质量是否达标？3.设备中的油液质量监测，是否变质或者不在有效期？

4.产品研发需要油品数据支撑？5.找不到检测机构，无法送样？珠海燃料油检测标准

燃料油密度检测中心 珠海燃料油检测标准 燃料油密度检测中心

燃料油的主要需要检测的技术指标有含硫量、水分、灰分、粘度、闪点和机械杂质等。含硫量：燃料油中的硫含量过高会引起金属设备腐蚀的和环境污染。根据含硫量的高低，燃料油可以划分为高硫、中硫、低硫燃料油。在石油的组分中除碳、氢外，硫是第三个主要组分，虽然在含量上远低于前两者，但是其含量仍然是很重要的一个指标。水分：它的存在会影响燃料油的凝点，随着含水量的增加，燃料油的凝点逐渐上升。此外，它还会影响燃料机械的燃烧性能，可能会造成炉膛熄火、停炉等事故。灰分：它是燃烧后剩余不能燃烧的部分，特别是催化裂化循环油和油浆燃料油后，硅铝催化剂粉末会使泵、阀磨损加速。另外，灰分还会覆盖在锅炉受热面上，使传热性变坏。粘度：

粘度是对流动性阻抗能力的度量，它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。闪点：是油品安全性的指标。油品在特定的标准条件下加热至某一温度，令由其表面逸出的蒸气刚够与周围的空气形成一可燃性混合物，当以一标准测试火源与该混合物接触时即会引致瞬时的闪火，此时油品的温度即定义为其闪点。密度：是油品的质量与其体积的比值。由于体积随温度的变化而变化，故密度不能脱离温度而独立存在。为便于比较，西方规定以15℃下之密度作为石油的标准密度。机械杂质：机械杂质会堵塞过滤网，造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞，影响正常燃烧。珠海燃料油检测标准 燃料油密度检测中心

[佛山市果蔬类饮料检测 酒水质量指标检测](#)