

# A级防火聚氨酯硬泡外墙保温装饰一体化复合板、陕西豪鑫质优价廉

产品名称	A级防火聚氨酯硬泡外墙保温装饰一体化复合板、陕西豪鑫质优价廉
公司名称	陕西豪鑫科技有限公司
价格	10.00/优质
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区光泰路2号凯威大厦1502室
联系电话	029-84316563 15710444626

## 产品详情

A级防火聚氨酯硬泡外墙保温装饰一体化复合板 一、产品体系：1.饰面层:石材饰面保温装饰板、纤陶板饰面保温装饰板、清水混凝土板饰面保温装饰板、铝单板饰面保温装饰板、铝塑板饰面保温装饰板、彩钢板饰面保温装饰板、陶土板饰面保温装饰板、液态理石漆饰面保温装饰板等。2.硬泡聚氨酯（PU）保温层:聚氨酯是宇航级绝热材料，在我国硬泡聚氨酯在建筑行业的应用日趋成为硬泡PU的第一大市场，成为重要的并广为人知的材料。陕西豪鑫保温装饰复合板保温采用硬泡聚氨酯作为芯材。二、性能如下：1.硬泡PU导热系数低，热工性能优秀：密度50kg/m<sup>3</sup>,导热系数0.023w/（m<sup>2</sup>k），1cm厚的硬泡聚氨酯保温性能相当于1.5cm厚的挤塑板、2cm厚的聚苯板、30cm厚的砖墙，可满足个地区50%及65%节能标准。2.硬泡PU具有防潮、防水性能、闭孔率90%，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3.硬泡PU防火、阻燃、耐高温：硬泡PU为热固性树脂在生产过程中，增加阻燃剂，使之在燃烧时，在其泡沫表面形成积碳（碳化），有助于隔离未接触泡沫，有效阻止火焰蔓延，在高温下也不会产生有害气体。4.硬泡PU具有抗冻融、吸声性、抗变形能力强、不易开裂，在干燥、潮湿或电化腐蚀等外因素影响下，都不会受到破坏。5.综合性价比：虽然硬泡PU材料的单价比其他传统保温材料高，但增加的费用可将会由供暖和制冷费用的减少，室内使用面积增加等方面而抵消。三、水泥基背衬：水泥基背衬作为保温装饰复合板一个重要的组成部分，它以“同性相容”原理，以无纺布为基材的聚合物水泥片材（水泥基材料）应用改变板材的粘接界面的界面性质，使胶泥的粘接完全变成水泥粘接水泥，彻底解决粘接相容性问题，提高粘接的安全性能。四、连接系统：硬泡聚氨酯保温装饰复合板设置的机械连接，它是由预埋件，螺栓组件，挂件，锚固件组成。其中预埋件是在工厂内通过背栓、背勾、等不同的专业锚固连接件与装饰面板相连接，然后通过聚氨酯注塑复合工艺埋设在保温装饰一体化板材内；连接件在施工现场通过螺栓组件与预埋件形成机械连接，并通过锚固件（膨胀螺栓、化学锚栓、穿杆螺栓、塑料锚栓）与墙体相连，形成三维可调节式连接体系，抗震性能极强。