

深圳观澜金库门厂家

产品名称	深圳观澜金库门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	15500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金库门根据公共安全行业标准按其抵抗严重破坏的能力和耐火极限由低级到高级可分为M级、A级、B级和C级四个级别。门的结构分门框、外门和日闸门，外门有外装饰板，主门板，内合金钢防钻板和加强耐火材料以及500号混凝土，以及二层钢板，B级、C级门表面发纹处理美观大方，密码及锁孔隐藏在小门内，门框采用大型槽钢焊接成骨架，暗铰式铰链采用压力轴承，转动开启灵活；传动机构用齿轮、轴承等机械传动,整幅板栓，隐蔽式金库门中门结构轻松而严密。

金库门（文物库房门）

符合GB37481-2019金库门标准：

锁具：门上配装3把美国UL论证密码锁和自制三锁二开装置，即任意打开其中贰把密码锁就能开启库门，此锁具符合JR/T0002-2000组合锁标准。我公司制造的金库门吸收了新型高科技技术，内部结构不断完善，并自行设计了重锁装置，在受到外界破坏力作用下，使金库得以从重锁，加强了金库门的防盗性能。为保证金库的安全，在金库门门关闭后，我公司自行设计了自动乱码装置，减轻关闭时的工作量，同时又杜绝了关闭门后密码锁未复位的情况，保证关闭门及时打乱密码锁片，避免关闭门未打乱密码而出现假锁现象。锁具安装在防钻钢板保护的基座上，有效地防止外部采用钻孔机钻孔盗窃。金库内部采用可靠的机械齿轮齿条传动、短节距滚子链条传动、凸轮轴传动、超越离合器系统。金库门还设置了振动、温感、烟雾报警系统，当外界遭遇外力作用时，金库门上的报警器鸣响。真正具有高可靠的

防钻、防切割、防火、防撞、防撬性能。

我公司可根据用户需求，配置防水压紧装置、指纹门禁系统、掌纹门禁系统、面形识别系统。

金库门的M、A、B、C级别的门分别对应什么安全级别

(1) A、B、C级别的金库门需要国家公安部检测,

(2) M级不需要检测,A、B、C级金库门多用在各大银行总行,押运公司,博物馆等,各银行营业网点晚上是不放现金和贵重物品。

金库：

(1) 包括银行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。

(2) 保管范围：

人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管帐簿，会计建立相应的表内、表外科目帐簿，序时记载，及时核对，互相制约。

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，指跟钥匙配套能够转动并带动锁栓运动的核心部分。

锁芯的主要功能是由头部传递扭力，从而带动锁的其他部件，达到开锁和闭锁。挂锁、抽屉锁、门锁及自行车锁的锁芯头部结构不尽相同，传递扭力的方式也不一样，但作用是一样的。

国家标准只规定了A级锁和B级锁，并没有超B级锁和C级锁之说。也就是说，目前市场上销售的所谓超B级锁、C级锁如果质量达到国家B级锁的基本要求，就都应该视为“B级”锁。

区别如下：

1、钥匙不同

A级锁芯：钥匙是十字平板型或月牙型有凸形匙槽钥匙，单面或双面有一排凹形匙槽。

B级锁芯：钥匙为平板型或月牙型，钥匙槽为单面或双面有两排凹形或圆柱型多点凹形匙洞。

2、安全性不同

A级锁芯：防止技术性开锁时间不少于1分钟，防止破坏性开启时间不少于15分钟。

B级锁芯：防止技术开锁时间不少于5分钟，防止冲击开启时间不少于30分钟。