

西安宝鸡市金库门 陕西文物库房门厂家

产品名称	西安宝鸡市金库门 陕西文物库房门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

银行金库门性能特点：

- 1、银行金库门安全性能越高，安全防护是一流的。银行金库门的门扇能自动进行关闭的，如果累计三次都不能自动关闭的话，就会自动报警的，防止被人为的破坏的了。
- 2、锁安全度也是一流的，安全性能是很不错的。安装要按照规定的，安装是非常的便捷的，维护起来也是很复杂的。
- 3、金库门的结构是很合理的，门扇和电梯门类似，受阻之后能自动退回的，防止夹人，更加安全。
- 4、系统是非常的先进的，都是电脑控制的，很先进的。是可以电脑控制的，联网控制的，按照指令进行开门和关门的。
- 5、采用优质的不锈钢加工而成的，使用的效果是非常的出色的。
- 6、金库门的尺寸和规划可以根据顾客的需求进行定制或者特殊设计，可塑性非常高。

博物馆文物库房门__博物馆防火防盗门

博物馆文物库房门产品详情：

1、博物馆的安全防范工程是工程建设中的重中之重，文物库房的文物安全是博物馆的重点防护对象。根据GB50348—2004《安全防范工程技术规范》4.2.9

条规定“库门宜安装防盗、防火、防烟、防水的特殊安全门”；新颁布的GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》第八章8.1.2.3条规定“藏品库区的总库门应安装具有防盗、防火、防烟、防水等功能的安全门”。防盗、防火、防烟、防水等功能的安全门即防水型的博物馆库房门。根据新颁布的GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》第八章8.1.2.3条规定，博物馆的总库门应满足“四防”的要求。

2、博物馆库房门依据GB 2019-37481《金库门通用技术条件》标准，根据金库门防破坏能力及耐火极限的不同分为C级、B级、A级、M级四个安全等级，C级为高等级，依次递减。博物馆总库门和珍品库房门考虑选用防盗及防火能力强的C级博物馆库房门，让藏品库房的文物受到好的实体防护。C级博物馆库房门抗破坏能力达120min，耐火极限达6h，且具备良好的密闭性能。

3、沿海以及水雨丰沛区域的文物库房,尤其处地下一层、一层，湿度和腐蚀性较强，库房门的生产材料建议采用美观、防腐蚀能力强的304不锈钢，如采用钢外表面做喷漆处理，长时间过后外表面会生锈，影响美观。

4、锁具配置（门禁功能）：建议选用机械防盗锁及生物门禁系统相结合。即安装3把美国进口机械密码锁和1套指纹门禁系统，该指纹门禁系统与博物馆的门禁控制系统相连接，指纹门禁系统具有开门记录、胁迫报警及实时传输开门人员信息到控制中心且具有定时开启功能。

5、建议博物馆库房门安装多锁联动装置具备应急开锁功能，能满足库房管理人员因特殊情况不能正常开门或者库房门的其中一把锁具出现故障时可以开启联动备用的锁具以打开库房门。