

# 液压泵高压软管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	液压泵高压软管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

应留出足够的自由长度L  $1.5D$ (D为胶管外径)?4.必要时使用弯头和附件?

当液压管路较复杂时,选用合适的弯头和附件可使胶管用量减少,减少胶管的弯度和扭曲,避免胶管产生附加应力,而且能使其排列更加美观大方,整齐合理.

应留有压缩余量?

压力会导致胶管长度发生变化,其变化幅度zui大可达-4%~+2%左右.因此,在安装时应留有余量,否则长期使用会造成接头处出现泄漏,甚至使接头从胶管中拔出.

作业中要防止飞落石块打击液压油缸、活塞杆、液压油管等部件.活塞杆上如果有小点击,要及时用油石将小点周围棱边磨去,以防破坏活塞杆的密封装置,在不漏油的情况下可继续使用.连续停机在24h以上的设备,在启动前,要向液压泵中注油,以防液压泵干磨而损坏.?

??5定期保养注意事项?

??目前有的工程机械液压系统设置了智能装置,该装置对液压系统某些隐患有警示功能,但其监测范围和程度有一定的局限性,所以液压系统的检查保养应将智能装置监测结果与定期检查保养相结合.检查滤清器滤网上的附着物,如金属粉末过多,往往标志着油泵磨损或油缸拉缸,对此,高压软管生产厂家,必须确诊并采取相应措施后才能开机.如发现滤网损坏、污垢积聚,要及时更换,液压泵高压软管,必要时同时换油.通过以上详细的介绍相信大家对于液压系统的日常的维护和保养有了一个大概了解,能够在使用中使大家更加的放心.

P为压力油口,T为回油口?

???A、B为接执行组件(液压缸)的工作油口?

??X或K为液压组件外控油口，Y或R为液压组件外泄油口

液压站的配管，应采用高压软管或无缝钢管。装配前，所有管道及接头必须要经过严格的除锈、除尘、防锈处理。固定部

件与振动、活动部件连接应采用软管，以免松动及受力。?7.开机前，应检查各管道接法是否正确，管道及接头是否牢固。?

8.开机时，先点动电机，检查电机油泵旋转方向是否正确。注意电机、电磁阀等的控制电压是否正确，液压扳手高压软管，以免烧坏或不能驱动。?9.注意控制电磁阀的电线要求有足够过流能力，一般采用0.75-1MM<sup>2</sup>，若距离较远的情况应考虑采用更大的规格。直流电磁阀一般应采用1?MM<sup>2</sup>，交流电磁铁一般可采用0.75?MM<sup>2</sup>。?10.压力表是液压站的仪表工具，在不需要时时刻刻指示压力的情况下，高压软管，在机器调试完成后，正常工作时，应关闭压力表开关。由于系统压力经常变化，以保护压力表不被损坏

。 液压泵高压软管-高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家从事“ 高压软管,高压清洗管,测压管 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 宏翔 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使宁津宏翔聚氨酯制品在液压元件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。