

三菱MR J2M 40DU QU三菱伺服hc kfs43

产品名称	三菱MR J2M 40DU QU三菱伺服hc kfs43
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

产品详情

三菱MR-J2M-40DU-QU产品特：

三菱电机通用交流伺服放大器MELSERVO-J3系列。额定输出：1.0kw。接口类型：通用脉冲接口型。电源规格：三相AC200V。脉冲串和模拟量输入作为通用接口。可以选择位置，转速和转矩控制模式MR-J2M-40DU-QU。使用先进的调谐功能，如先进的振动控制和自适应滤波器，极大地提高了机器的性能。MR-J3，您的合作伙伴。更高的性能，更多的功能，使用更加便捷。业界性能高。速度响应频率高达2.1kHzMR-J2M-40DU-QU。

三菱MR-J2M-40DU-QU参数规格：

1轴伺服放大器。三菱通用AC伺服放大器MELSERVO-J4系列。额定输出：0.2kw。

接口：SSCNET /H。电源：三相AC200V或单相AC200V电源。

单相AC200V0.75kW以下的伺服放大器。特殊规格：全闭环控制4线式/设备端编码器ABZ相输入对应、支持功能安全单元、支持定位模式MR-J2M-40DU-QU。支持SSCNET /H的伺服放大器。

可组建使用高速串行光通讯的完全同步系统。

可与伺服系统控制器组合，大化发挥伺服系统的功能性能。

不仅继承了原有产品的及高可靠性，更进一步做出了越想象的改进三菱伺服hc-kfs43。MELSERVO-J4隆重登场。伺服市场的明日之星。级的伺服产品。

新一代的MELSERVO应是怎样的呢？该问题的答案已然浮出水面三菱伺服hc-kfs43三菱伺服驱动器mr-j3-20a。MELSERVO-J4···它代表了全数字化后，在原有基础上的又一次进化。

也是充分满足人类与环境要求的MELSERVO的新佳作。

譬如，针对人类使用安全及环保需求的安全规格及“Easy to Use”设计三菱伺服驱动器。

满足环保时代的需求的节能性能。越性能的进化介绍：

线的长度：5M三菱伺服hc-kfs43。IP等级：IP65。>弯曲寿命：标准三菱伺服驱动器。该电缆非屏蔽。电机电源用电缆，用于HF-KP/HF-MP系列(电机轴同侧引出)。MR-PWS1CBL5M-A2-L 三菱MR-PWS1CBL5M-A2-L MR-J2S-500B-S179T031 CC-Link通讯型驱动器 MR-J3-40T CC-Link通讯型驱动器 MR-

J3-60T MDS-B-SPJ2-55 MR-J2S-70B-S041U737 内置定位功能伺服放大器 MR-J2S-200CP-S084
内置定位功能伺服放大器 MR-J2S-20CP1 MR-J2S-10B-T004 MR-J2S-100B-EB 接口单元 MR-J3-D01
SSCNET型驱动器 MR-J2-100B SSCNET 光纤通讯型驱动器 MR-J3-11KB MR-J2S-100CT4 放大器 MR-
JE-10A 单轴定位内置型驱动器 MR-J2-40C 通用脉冲接口型驱动器 MR-J3-200AN MR-J2S-20B-T004 MR-
J2S-40A-QW219 伺服放大器 MR-E-100A-KH003 伺服放大器 MR-H350AN