

台湾CEC御豹油压缓冲器SC1415 SC2030 SC2050 FC2016S 专用丝移印机械配件 机械手缓冲器

产品名称	台湾CEC御豹油压缓冲器SC1415 SC2030 SC2050 FC2016S 专用丝移印机械配件 机械手缓冲器
公司名称	深圳市宝安区沙井金诺气动液压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇东风新村18栋
联系电话	0755-27715487 13480902499

产品详情

台湾CEC油压缓冲器 产品型号：SC自动补偿式，SCD双向吸收型，FC可调整式 CEC缓冲器：在自动化机械作业中减少震动及噪音，将移动中物体所产生之动能转换为热能并释放于大气中，在动作中将物体平稳有效的停止；使机械提高效率增加产能，使机器寿命延长降低维修成本，使机器运作稳定维持产品品质，使机器的操作更安全避免意外，使工作环境改善提高人员效率增加企业的竞争优势。应用例：机械手臂、网版印刷机、移印机、自动送料机、输送带、轨道吊车*等在行程终端减少冲击震动或作为安全措施。

油压缓冲器之结构功能说明

CEC油压缓冲器之主要结构为本体、轴心、轴承、内管、活塞、液压油、弹簧等组成，当轴心受外力冲击将带动活塞挤压内管之液压油，液压油受压后将由内管之排油孔一一排出，同时由内管排出之液压油也由内管之回油孔回流到内管；当外力消失时，弹簧将活塞弹回始点等待下次的动作。依此原理，CEC油压缓冲器将能把移动中的物体平稳有效的停止

油压缓冲器的功能 1. 消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击。 2.

大幅减少噪音，提供安静之工作环境。 3. 加速机械作动频率，增加产能。 4. 高效率，生产高品质产品

5. 延长机械寿命，减少售后服务 使用注意事项: 1, 在有效行程前1mm停止。 2, 轴心不得有附着物及损坏。

3, 注意缓冲器固定板之强度。 4, 注意撞击物至受撞头的偏心角度不得大于2度。 功能：

1，消除非机械运动需要之震动和碰撞破坏等冲击。 2，大幅减少噪音，提供安静之工作环境。

3，加快机械自动频率，增加产能。 4，高效率，生产高品质产品。 5，延长机械寿命，减少售后服务。

使用条件： 1，运动方向。（水平，自由落下，旋转等） 2，运动特体总合重量。

3，附加推进力。（气，油压缸，马达。） 4，瞬间冲击速度。 5，每小时冲击次数。 6，同侧安装支数。

自动补偿型缓冲器 CEC油压缓冲器： SC1007，SC1210，SC1415，SC2020，SC2030，SC2050，SC2030SO，SC2525，SC2540，SC2580，SC3660，SCD2030，SCD2035 可调整型

FC1410，FC2016，FC2020，FC2525，FC2540，FC3625，FC3650 精密稳速器

FC1410S，FC2016S，FC2525S，SR30，SR60，SR100