

太原玻璃钢盖板用于工厂滑腻操作平台 十字花纹形盖板 防滑耐腐

产品名称	太原玻璃钢盖板用于工厂滑腻操作平台 十字花纹形盖板 防滑耐腐
公司名称	郑州凯旋玻璃钢有限公司
价格	200.00/普通
规格参数	
公司地址	河南郑州市郑东新区CBD商务内环路未来国际25 号楼2#1103室
联系电话	0371-68080696

产品详情

太原玻璃钢盖板用于工厂滑腻操作平台 十字花纹形盖板 防滑耐腐 许多化工厂、冶炼厂的电解车间，电厂的化学处理车间；电镀厂，蓄电池厂，机械厂的酸洗车间；制药厂，印染厂，盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟有用角钢，扁铁焊接的格栅、铸铁格栅、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则数月即被破坏，车间里呈现支离破碎模样，使用太原玻璃钢盖板就可以很好的解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于随时观察地沟内的情况。在肉类加工厂地板会有油污，操作工人很容易滑倒，如果使用玻璃钢盖板的话就可以解决地板油污的问题，因为玻璃钢盖板上会有花纹一般为月牙形十字形的，其突起部分可以防滑增加地板与人的摩擦从而使工人不易滑倒。玻璃钢盖板用于滑腻地板工作台是与其自身特点分不开的。是由其自身的特性所决定的。1、耐腐蚀：太原玻璃钢盖板具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。3、耐老化：使用寿命在50年以上。4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。6、内外均一的颜色。并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。7、具有较好的综合经济效益。8、太原玻璃钢盖板可设计性强。尺寸灵活多样，尺寸稳定。

网址：www.stfrp.net www.kxblg.net