

TV-10HSCK 真空发生器TV-15HSCK 真空发生器TV-20HSCK

产品名称	TV-10HSCK 真空发生器TV-15HSCK 真空发生器TV-20HSCK
公司名称	深圳市宝安区沙井金诺气动液压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇东风新村18栋
联系电话	0755-27715487 13480902499

产品详情

TV-10HSCK 真空发生器TV-15HSCK 真空发生器TV-20HSCK 机械手专用真空发生器

V-10HSCK真空发生器的优点：1、附带机械式真空开关的类型。2、简单构造，使用寿命长。

3、有耐化学药品、耐瓦斯用材质，可在各种环境使用。真空发生器产品严格参照日本标准，真空发生器所产生的真空度可达-90Kpa以后，可按客户要求定制化批量生产。它一般由壳体，喷嘴，消声器，和真空表等几部分组成。与传统的由马达驱动的真空泵相比较，有以下几个特点：

1.体积小，重量轻，易于安装在狭小的和多震动的空间内

2.无需维护，不像马达驱动的真空泵那样需要定期保养。

3.能源供给是压缩空气，工作时不会发热，并且节约能源。

4.环境适应性强，适合于有腐蚀性和危险性的环境。

5.反应速度快，相应的真空泵反应速度就很慢。这就特别适合不停地频繁启动关闭的场合。6.品种多。

小流量的特别多，有很多流量和真空度选择的余地。最大流量可达11928l/min，最大真空度可达-100.8kPa (-756mmHg)。7.正常工作温度范围广：-20 to +120

8.成本低。相当于同等流量的真空泵价格的三分之一左右。并且存有大量现货。