

# 金器电磁阀MVSC220-4E1 MVSC460-4E1

产品名称	金器电磁阀MVSC220-4E1 MVSC460-4E1
公司名称	深圳市宝安沙井金诺气动液压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇东风新村18栋
联系电话	0755-27715487 13480902499

## 产品详情

金器电磁阀MVSC220-4E1 MVSC460-4E1，电磁阀，深圳台湾电磁阀

型号 MVSC-220-3E1,E2 MVSC-220-4E1,E2 MVSC-220-4E2C.P.R 本体宽幅 22mm 阀种类  
3口2位,5口2位,5口3位配管口径尺寸 PT1/4 本体型式直配管型

### MVSC-220电磁阀参数概述

	型号	MVSC-220-3E1,E2	MVSC-220-4E1,E2
	本体宽幅	22mm	
	阀种类	3口2位,5口2位,5口3位	
	配管口径尺寸	PT1/4	
	本体型式	直配管型、连座型	

### MVSC-220 电磁阀详细参数

MVSC-220电磁阀详细规格表：

本体宽幅	22mm
------	------

配管口径代号	8A
阀种类	3口2位,5口2位,5口3位
本体型式	直配管型、连座型
配管口径尺寸	PT1/4
使用流体	空气
使用压力范围	2~7kgf/cm <sup>2</sup> 3~7kgf/cm <sup>2</sup> (5/3)
耐压力	10kgf/cm <sup>2</sup>
流量	799 NI/min,710 NI/min(5/3)
有效断面积	16mm <sup>2</sup> ~18mm <sup>2</sup>
应答时间	30ms、40ms(5/3)
周围温度	- 5 ~ + 50 (不冻结)
定格电压	AC110,220V,DC24V
电力消耗	AC=6/4.9VA,DC=2.5W
电压容许范围	± 10%
绝缘等级	F 级
重量	203g~338g

型号 MVSC-460-3E1,E2 MVSC-460-4E1,E2 MVSB-460-4E2C.P.R 本体宽幅 46mm 阀种类  
3口2位,5口2位,5口3位配管口径尺寸 G1/2 本体型式直配管型

MVSC-460 电磁阀参数概述

	型号	MVSC-460-3E1,E2	MVSC-460-4E1,E2
	本体宽幅	46mm	
	阀种类	3口2位,5口2位,5口3位	
	配管口径尺寸	G1/2	
	本体型式	直配管型	

MVSC-460

## 电磁阀详细参数

MVSC-460电磁阀详细规格表：

本体宽幅	46mm
配管口径代号	15A
阀种类	3口2位,5口2位,5口3位
本体型式	直配管型
配管口径尺寸	G1/2
使用流体	空气
使用压力范围	2~7kgf/cm <sup>2</sup> 3~7kgf/cm <sup>2</sup> (5/3)
耐压力	10.5kgf/cm <sup>2</sup>
流量	2220NI/min 1332NI/min(5/3)
有效断面积	30mm <sup>2</sup> ~50mm <sup>2</sup>
应答时间	50ms
周围温度	- 5 ~ + 50 (不冻结)
定格电压	AC110,220V,DC24V
电力消耗	AC=6/4.9VA,DC=2.5W
电压容许范围	± 10%
绝缘等级	F 级
重量	353g~634g