

## 南京军用双杠 部队训练器材400米障碍器材

产品名称	南京军用双杠 部队训练器材400米障碍器材
公司名称	盐山县创兴体育器材销售中心
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县杨集工业园区
联系电话	15369806897 15030797446

### 产品详情

## 上海市军用双杠 部队训练器材400米阻碍器械

单杠规格：杠长250CM两边各自固定于支撑上。支撑点立杆竖站立在地面，下方有汽车底盘。用四根绳子（孔径多为1公分）将单双杠弄成站立，四根绳子与地面的四个地钩相接 单双杠构造：二根支撑点立杆水平支撑一根圆杠（圆杠孔径保持一致）构成单双杠。支撑点立杆竖站立在地面，下方有汽车底盘。用四根绳子（孔径多为1公分）将单双杠弄成站立，四根绳子与地面的四个地钩相接。单杠制做数据信息 孔径 3cm 误差范围  $\pm 0.01$ cm 2个节点间的距离200cm误差范围  $\pm 1$ cm 套节间的距离 少为200cm 误差范围  $\pm 1$ cm 沧州市通用性单杠销售火爆，伴随着社会经济的提升，运动健身变成大家的潮流，个小区里的健身器械变成大众的体育健身专用工具，变成运动健身队伍的中坚力量\*\*用单双杠 构造：二根支撑点立杆水平支撑一根圆杠（圆杠孔径保持一致）构成单双杠。支撑点立杆竖站立在地面，下方有汽车底盘。用四根绳子（孔径多为1公分）将单双杠弄成站立，四根绳子与地面的四个地钩相接。规格：单双杠 孔径 2.8cm 误差范围0.01cm 2个节点间的距离 240cm 误差范围1cm 套节间的距离 少为200cm 误差范围1cm 从地板逐渐\*\*测量到单双杠顶端间距275cm 误差范围1cm 地钩之间的距离：横着 550cm 误差范围 5cm 竖向 400cm 误差范围 5cm 功能特点：调整 务必可以通过角度调节提升5cm高度。单双杠务必富有弹性，确保不可以断裂。弹力不但来源于卷杠，器材总体也富有弹性。这便是木地板钩、支撑点立杆、钢丝绳安装和绷紧度一定严格执行规定、确保统一张力的缘故。卷杠和支撑点立杆中间需要通过活扣相接，以确保高效的弹力。卷杠务必可在上边做屈体和滑动姿势，与此同时不容易跑偏。