现货德国FESTO无杆气缸DGP-P25-400-PPV-A-B DGP-25-500 DGP-25-600 DGP-2

产品名称	现货德国FESTO无杆气缸DGP-P25-400-PPV-A-B DGP-25-500 DGP-25-600 DGP-2
公司名称	深圳市宝安沙井金诺气动液压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇东风新村18栋
联系电话	0755-27715487 13480902499

产品详情

深圳金诺气动现货德国FESTO无杆气缸DGP-P25-400-PPV-A-B DGP-25-500 DGP-25-600 DGP-25-1000 FESTO无杆气缸产品型号：DGP25-400-PPV-A-B 参见选型程序 >配置定位驱动器<.，通常用于定位的行程是额定行程的80%，此外如果应用 速度 > 1m/s，则压缩空气需加油雾。 DGP和DGPL无杆气缸最显著的特点就是占用空间小、动态性好，抗扭能力强，结构坚固。它们适合于用作搬运系统,也可用于需要较大负载但又要求占用空间小的场合。 3种不同类型的导向: - DGP基本气缸，带集成的导轨，用于较小的负载 - DGPL-GF带普通轴承导轨，用于中等负载，较小的扭矩 - DGPL-KF滚珠轴承导轨，用于较大扭矩和较大负载，同时提供精确导向。 派生型和功能: - 缸径8到80 mm - 行程最长3000 mm, 更长需要预定 - D2 两端都有气接口 - KU, KV, KH 夹紧单元，分别位于前面, 下面, 后面 - GV 加长滑块/活塞 - HD重载导轨用于扭矩大，导向精度要求高的场合 - DGPI派生型集成有位移传感器，缸径从 25 到 63 mm for，可选带SPC-11 电子式终端位置控制器,也可选带SPC200 定位控制器。 - 派生型号GA，具有防污浊保护能力，用于行程到2 m的 DGxL-KF - DGPL-KF为永久润滑型 - 可选带液压缓冲器 - 可选带SPC-11 电子式终端位置控制器 - 可选带 MLO或MME型位移传感器，在结合SPC200 定位控制器或SPC11电子式终端位置控制器后可实现智能软停止功能。是模块化搬运和装配系统的组成部件， 具有组成多轴系统的接口 DGP-25-400-PPV-A/DGP-25-500-PPV-A/DGP-25-600-PPV-A