

# 玻璃钢绝缘子 LXY 100玻璃钢绝缘子 双天力

产品名称	玻璃钢绝缘子 LXY 100玻璃钢绝缘子 双天力
公司名称	河北双天力电力器材制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	16713212222 16713212222

## 产品详情

LXY-120、U120B-146、U120BL标准型盘形悬式玻璃绝缘子由瓷件、铁帽和钢脚用不低于525号硅酸盐水泥、瓷砂或石英砂胶合剂胶装而成。铁帽及钢脚与胶合剂接触表面薄涂一层缓冲层。钢脚顶部有弹性衬垫。瓷件表面一般上白釉。根据需要也可以上棕釉或兰灰釉。铁帽、钢脚表面全部热镀锌。球型连接接结构的推拉式弹性锁紧销有W型和R型两种形式，玻璃钢绝缘子，均用铜材制成，弹性及性能稳定性好，拆装方便。槽型连接的圆柱销和驼背形开口销，前者表面热镀锌，后者用铜材制造。上述弹性锁紧销。圆柱销等零件均与产品成套供应。

LXAY1-70、U70BP-146M空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子有些增强子位于启动子上游，有些位于下游，所以绝缘子的效应并不取决于绝缘子同启动子的相对位置。因此，对绝缘子效应的方向性的原因还没有真的弄清楚。目前已发现有两个基因座以反式活化方式影响绝缘子的功能。基因S2J(Hw)编码的核蛋白识别绝缘子，绝缘子同其结合后才有绝缘作用。当该基因突变后，尽管y基因座中插入了绝缘子，但失去了绝缘作用，LXY-100玻璃钢绝缘子，y在所有组织中都表达。

LXY-100、U100B-146、U100BL标准型盘形悬式玻璃绝缘子供高压架空线路中绝缘和固定作用，一般串接成绝缘子串使用在在各种电压等级的线路上。绝缘子分为普通型和耐污型两类，耐污型绝缘子一般使用于沿海及冶金化工等工业污秽比较严重的地区。绝缘子有新老两个系列产品，老系列产品按一小时机电负荷分；新系列产品按机电破坏负荷分。新系列产品具有结构优良，有力的，金属附件连接标准化等优点，将代替老系列产品。

LXY-100、U100B-146、U100BL标准型盘形悬式玻璃绝缘子性能负荷家园标准GB1001《盘形悬式绝缘子技术条件》、GB7253《盘形悬式绝缘子串元件尺寸与特征》、GB10215《悬式绝缘子铁帽技术条件》、GB4

056《高压线路悬式绝缘子联接结构尺寸》及专注服务标准ZBK50001《盘形悬式绝缘子钢脚》、ZBK50008《高压线路耐污形悬式瓷绝缘子》的规定。

玻璃钢绝缘子-LXY-100玻璃钢绝缘子-双天力(诚信商家)由河北双天力电力器材制造有限公司提供。河北双天力电力器材制造有限公司是从事“复合绝缘子,玻璃绝缘子,陶瓷绝缘子,避雷器,隔离开关”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。