

武汉D160型桥梁伸缩缝2023参考报价

产品名称	武汉D160型桥梁伸缩缝2023参考报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

武汉D160型桥梁伸缩缝2023参考报价

桥梁伸缩缝的作用是在于调节由车辆荷载环境特征和桥梁建筑材料的物理性能所引起的上部结构之间的位移和联结。伸缩缝装置是桥梁结构的重要构件，理想的伸缩缝装置必须满足上部结构梁与梁之间和梁与台之间的位移；伸缩缝装置的锚固是牢固可靠、经久耐用的，能够抵抗机械磨损、碰撞；车辆行驶平稳、舒适；能防止雨水和垃圾渗入；安装方便、简单，易检查且便于养路工操作目前国内MZL-160型桥梁伸缩缝安装方法各有不同，由于不当的施工方案导致后期桥梁伸缩缝出现破损及维护成本的升高，给大家带来正确施工方案及顺序，为后期桥梁维护提供参考。

首先要在摊铺路面后装桥梁伸缩缝,为了路面平整度良好，应该先摊铺路面，在开槽桥梁伸缩缝。摊铺路面之前，首先清理预留间隙嵌填泡沫板，然后用砂带将槽口填实。控制回填标高沥青不会污染钢筋为宜，防止摊铺的设备压坏预埋钢筋，方便路面连续。保证切口路面完整良好，无啃边现象。及时处理槽内沥青混凝土，凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要，它将影响混凝土的浇筑质量。

武汉D160型桥梁伸缩缝2023参考报价合理，产品已发往湖北武汉、宜昌、襄阳、荆州、十堰、黄石、孝

感、黄冈、恩施、荆门、咸宁、鄂州、随州、潜江、天门、仙桃、神农架等地。

施焊结束后，伸缩缝装置处于正常伸缩状况，此时选择宽度比缝隙宽度宽50mm，长度约为200mm，高度比槽口深度低40mm的泡沫板，上面横向切成V形槽，即可依次塞入两边梁下口的间隙中，并向一个方向靠拢挤紧，用泡沫板将缝隙塞严，以防漏浆，塞缝宽度要保证伸缩缝设计的小宽度，然后冲洗槽口，将槽口杂物清理干净。安装D160时，要保护好横梁箱内和横梁上不得有砂浆漏入。将 12mm (D80) 或 16mm (D160) 钢筋按图纸要求穿入锚环，覆盖 6-80 × 80 mm 钢筋网，并分别用铁丝扎牢。在浇筑砼前再次检查伸缩缝装置其平整度(偏差 2mm)、中线位置、缝隙等是否符合要求。