

## IP网络音柱(20-120W)

产品名称	IP网络音柱(20-120W)
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	299.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

康美音响IP网络音柱(20-120W)如下：20W到120W不同功率参数不同

康美数字IP网络音柱：型号IP-20W(20W)

### 一、主要特点

\* 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音柱。

\* 可跨网段工作。

\* 可挂接在网络到达的任何地方。

\* 支持48KHZ采样率16bit数字音频码流解码。

\* 内置高保真数字功放，低功耗设置。

\* 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。

### 二、主要功能

1、支持分级分区控制：采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。

2、支持网络被寻呼：与带有寻呼功能的设备配合使用，通过此设备进行呼叫，能清晰的播放寻呼内容。

3、支持监听和被监听：可在IP网络广播系统中创建一个监听会话，4G收音机既可以作为监听终端，监听其它广播终端的播放内容；同时，也可以作为被监听广播终端，使用其它广播终端来监听本广播终端的实时播放内容。

4、支持终端参数配置及查询：通过串口配置终端参数（服务器IP、终端名称、终端ID），查询终端参数（设备ID、终端ID、服务器IP和端口号、当前网络信号值）。

### 三、主要技术指标

1、额定功率：20W 2、功率：30W。

3、频率响应：20Hz ~ 20KHz。

4、信噪比： 90dB。

5、总谐波失真： 1%。

6、采样率：8KHz ~ 96KHz。

7、音频位率：8kbps ~ 320kbps自适应。

8、接收解码音频格式：AAC。

9、支持协议：UDP、TCP/IP。

10、电源电压：DC-12V

11、工作温度：-30 ~ 70 。

12、工作湿度：10% ~ 90%。

13. 喇叭单元：4X1 +0.5"高音

14；外观尺寸155 x 105 x 270 (mm)

15；重量：1.7kg

配有女装支架，女装便捷，如下一样。

\*\*\*康美音响IP音柱以下产品和上面功能技术指标一样，尺寸功率重量不同\*\*\*

IP-30W(30W)

喇叭单元：2 x 4 + 0.5"高音

外观尺寸：155 x 105 x 385 (mm)

重量：2.3kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-40W(40W)

喇叭单元：3 x 4 + 0.5"高音

外观尺寸；155 x 105 x 505 (mm)

重量：3.3kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-60W(60W)

喇叭单元：4 x 4 +0.5" 高音

外观尺寸：155 x 105 x 620 (mm)

重量：4.1kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-80W(80W)

喇叭单元：4 x 6.5 + 0.5"高音

外观尺寸；228 x 127 x 900 (mm)

重量：8.15kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-100W(100W)

喇叭单元：5 x 6.5 +0.5"高音

外观尺寸；228 x 127 x 1090 (mm)

重量：10.85kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-120W(120W)

喇叭单元：6 x 6.5 +0.5"高音

外观尺寸：228 x 127 x 1280 (mm)

重量：12.95kg