

# 新一代IP网络音柱20W-120W

产品名称	新一代IP网络音柱20W-120W
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	299.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

康美音响新一代IP网络音柱支持在线升级,支持多用户、支持高达1500个单播任务或节目传输,图形化的操作界面,支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能,兼容Android系统手机APP 进行操作

产品特性:

- 1.图形化的操作界面;
- 2.电脑控制软件,编辑系统任务,可完成对系统的全面控制;
- 3.可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上运作;
- 4.基于TCP/IP数据,管理网络音频数据收发;
- 5.可独立控制每个终端或分区播放不同的内容;
- 6.编程定时任务,支持编程多套定时方案,支持选择任意终端和设置任意时间;
- 7.提供全双工语音数据交换,响应各对讲终端的呼叫和通话请求,每次呼叫和通话都写入日志记录,终端远程触发节目播放,触发时间和次数的可设;
- 8.负责统一管理系统内的对讲终端,设置呼叫目标等基本参数,可通过声卡实时采集(多支持5路声卡同时采集)向终端广播音乐或通知,计划任务管理:向终端定时播放节目,为工作站提供数据接口服务,日志功能:每次呼叫和通话均写入日志供查询;
- 9.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音;
- 10.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出,终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消

防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除；

11.支持集群服务器和主备服务器热切换，支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式部署与服务器集群；

12.支持任意单体、分组进行定时打铃、实时采播、定时采播、文件广播、工作站定时节目、消防报警、节目库管理8大模块功能任务；

13.支持加密狗或注册码完整运行，支持程序上传下载，运行状态查询；

14.支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android系统手机APP 进行操作；

15.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；

16.支持提供二次软件开发包，提供二次开发DLL和OCX通讯协议，实现与第三方平台整合；

17.可实现语音实时采播（节目编辑）、终端节目自由点播、定时节目播放、领导网上讲语，自动打铃、音频触发启动设备、音频素材制作、数字音源库存、无线遥控广播、广播监听及音量调节；

18.双向控制多套节目、报警强插广播、智能监听、远程控制功能；

19.多个分控点分级权限管理，支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理，本地音源输入；

20.支持Windows98/2003server/XP/7操作系统；

21.可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程(选配)。

康美数字IP网络音柱：型号IP-20W(20W)

一、主要特点 \* 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音柱。 \* 可跨网段工作。

\*可挂接在网络到达的任何地方。 \* 支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 \*

内置高保真数字功放，低功耗设置。 \*可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。

二、主要功能 1、支持分级分区控制：采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。

2、支持网络被寻呼：与带有寻呼功能的设备配合使用，通过此设备进行呼叫，能清晰的播放寻呼内容。

3、支持监听和被监听：可在IP网络广播系统中创建一个监听会话，4G收扩机既可以作为监听终端，监听其它广播终端的播放内容；同时，也可以作为被监听广播终端，使用其它广播终端来监听本广播终端的实时播放内容。 4、支持终端参数配置及查询：通过串口配置终端参数（服务器IP、终端名称、终端ID），查询终端参数（设备ID、终端ID、服务器IP和端口号、当前网络信号值）。 三、主要技术指标

1、额定功率：20W

2、功率：30W。 3、频率响应：20Hz~20kHz。 4、信噪比：90dB。 5、总谐波失真：1%。

6、采样率：8kHz~96kHz。 7、音频位率：8kbps~320kbps自适应。 8、接收解码音频格式：AAC。

9、支持协议：UDP、TCP/IP。 10、电源电压：DC-12V 11、工作温度：-30~70。  
12、工作湿度：10%~90%。 13. 喇叭单元：4X1" +0.5"高音  
14；外观尺寸155 x 105 x 270 (mm) 15；重量：1.7kg 配有安装支架，安装便捷

\*\*\*康美音响IP音柱以下产品和上面功能技术指标一样，尺寸功率重量不同\*\*\*

IP-30W(30W)

喇叭单元：2 x 4" + 0.5"高音 外观尺寸：155 x 105 x 385 (mm)

重量：2.3kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-40W(40W)

喇叭单元：3 x 4" + 0.5"高音 外观尺寸；155 x  
105 x 505 (mm) 重量：3.3kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-60W(60W)

喇叭单元：4 x 4" +0.5" 高音 外观尺寸：155 x  
105 x 620 (mm) 重量：4.1kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-80W(80W)

喇叭单元：4 x 6.5" + 0.5"高音 外观尺寸；228 x 127 x  
900 (mm) 重量：8.15kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-100W(100W)

喇叭单元：5 x 6.5" +0.5"高音 外观尺寸；228 x 127 x  
1090 (mm) 重量：10.85kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-120W(120W)

喇叭单元：6 x 6.5" +0.5"高音 外观尺寸：228 x 127 x 1280  
(mm) 重量：12.95kg

新一代IP网络音柱20W-120W