

IP音柱(免费调试)

产品名称	IP音柱(免费调试)
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP音柱(免费调试),支持多用户、支持高达1500个单播任务或节目传输,支持多台服务器分布式部署与服务器集群,任意级别的分控管理,支持不限量的监听终端,进行多任务实时监听,支持无限环境监听功能,节目库支持无限文件及无限文件夹管理。

业务管理

点播: 广播员可以通过APP或者WEB端将系统已审核的媒体资源库中的音频文件在指定区域或终端播放。

直播: 广播员可以通过APP或云话筒进行日常喊话或应急喊话,用于播放日常通知以及紧急通知。

文本广播: 广播员可通过APP或者WEB将文本内容发送至AI云广播系统,系统自动将文本转换为语音进行朗读播放。支持预置文本信息。

定时广播: 提前编排好广播任务内容,设定播放时间,系统定时自动向终端播发广播节目内容,实现无人值守广播。

分区广播: 根据广播需要,将不同的广播终端划分为多个不同的广播分区,各分区可以单独控制广播时间、广播内容、广播音量。

广播任务优先级: 多个广播任务在系统中执行时,广播任务设置了不同的优先级。例如应急广播具备高优先级,可打断日常广播优先播出;上级广播具备高优先级,可打断下级日常广播。

首先: 点播IP网络网络广播,并检查运输过程中是否损坏,第二步:给音柱主机终端通电,各个状态是否正常,第三步:启动音柱,广播控制中心:由系统管理服务,办公楼:由数字广播终端、功放,实现接收商,包括施工、安装、调试直到,一体化壁挂式设计。

康美IP网络广播系统产品特点：IP音柱(免费调试)

1. 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。
2. 软件是整个系统的运行核心，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。
3. 管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4. 支持高达1500个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群。
5. 支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放。
6. 支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理。
7. 全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；
8. 在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到音量；

智慧IP网络控制器智慧IP网，让你感受5分钟完成系统调试的，自带4通道调音台+D类功放模，AK-RE250M数字IP网，在局院内和机关及所队办公场所，静宁县公安局及时衔接，声音传送距离远。

康美数字IP网络音柱：型号IP-20W(20W)

- 一、主要特点 * 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音柱。 * 可跨网段工作。
* 可挂接在网络到达的任何地方。 * 支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 * 内置高保真数字功放，低功耗设置。 * 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。
- 二、主要功能
- 1、支持分级分区控制：采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。
 - 2、支持网络被寻呼：与带有寻呼功能的设备配合使用，通过此设备进行呼叫，能清晰的播放寻呼内容。
 - 3、支持监听和被监听：可在IP网络广播系统中创建一个监听会话，4G收扩机既可以作为监听终端，监听其它广播终端的播放内容；同时，也可以作为被监听广播终端，使用其它广播终端来监听本广播终端的实时播放内容。
 - 4、支持终端参数配置及查询：通过串口配置终端参数（服务器IP、终端名称、终端ID），查询终端参数（设备ID、终端ID、服务器IP和端口号、当前网络信号值）。
- 三、主要技术指标
- 1、额定功率：20W
 - 2、功率：30W。
 - 3、频率响应：20Hz~20kHz。
 - 4、信噪比：90dB。
 - 5、总谐波失真：1%。
 - 6、采样率：8kHz~96kHz。
 - 7、音频位率：8kbps~320kbps自适应。
 - 8、接收解码音频格式：AAC。
 - 9、支持协议：UDP、TCP/IP。
 - 10、电源电压：DC-12V
 - 11、工作温度：-30~70。
 - 12、工作湿度：10%~90%。
 13. 喇叭单元：4X1" +0.5"高音
 - 14；外观尺寸155 x 105 x 270 (mm) 15；重量：1.7kg 配有安装支架，安装便捷

康美音响IP音柱以下产品和上面功能技术指标一样，尺寸功率重量不同

IP-30W(30W)

喇叭单元：2 x 4" + 0.5"高音 外观尺寸：155 x 105 x 385 (mm)

重量：2.3kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-40W(40W)

喇叭单元：3 x 4" + 0.5"高音 外观尺寸；155 x
105 x 505 (mm) 重量：3.3kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-60W(60W)

喇叭单元：4 x 4" + 0.5"高音 外观尺寸：155 x
105 x 620 (mm) 重量：4.1kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-80W(80W)

喇叭单元：4 x 6.5" + 0.5"高音 外观尺寸；228 x 127 x
900 (mm) 重量：8.15kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-100W(100W)

喇叭单元：5 x 6.5" + 0.5"高音 外观尺寸；228 x 127 x
1090 (mm) 重量：10.85kg

康美数字IP网络音柱：型号IP-120W(120W)

喇叭单元：6 x 6.5" + 0.5"高音 外观尺寸：228 x 127 x 1280
(mm) 重量：12.95kg