

欧姆龙变频器

产品名称	欧姆龙变频器
公司名称	上海凡烟雷自动化设备有限公司杭州办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇同仁家园
联系电话	86-057187096370 18767180542

产品详情

欧姆龙变频器

产品说明

变频器欧姆龙主要功能：· 带PG矢量控制：实现力矩控制、零伺服功能、Droop功能；· 多种自学习模式：旋转型、静止型、线间电阻型自学习模式；· 全领域全自动力矩提升功能；· 恒转矩（CT）与递减转矩（VT）负载类型的便捷选择；· KEB-电机再生能量利用功能；· 脉冲串输入输出功能；· 自动节能功能；唐山欧姆龙变频器· 内置PID控制器；· 控制范围：1：1000；唐山欧姆龙变频器· 内置RS485通信接口，支持多国现场总线；· 功率范围：0.4KW ~ 300KW。变频器欧姆龙规格型号欧姆龙变频器 3G3RV-A2004-V1 3G3RV-A2007-V1 3G3RV-A2015-V1 3G3RV-A2022-V1 3G3RV-A2030-V1 3G3RV-A2037-V1 3G3RV-A2045-V1 3G3RV-A2055-V1 3G3RV-A2075-V1 3G3RV-A2090-V1 3G3RV-A211K-V1 3G3RV-A4004-ZV1 3G3RV-A4007-ZV1 3G3RV-A4015-ZV1 3G3RV-A4022-ZV1 3G3RV-A4030-ZV1 3G3RV-A4037-ZV1 3G3RV-A4045-ZV1 3G3RV-A4055-ZV1 3G3RV-A4075-ZV1 3G3RV-A4090-ZV1 3G3RV-A411K-ZV1 3G3RV-A413K-ZV1 3G3RV-A416K-ZV1 3G3RV-A418K-ZV1 3G3RV-A422K-ZV1 3G3RV-A430K-ZV1 3G3RV-A2004 3G3RV-A2007 3G3RV-A2015 3G3RV-A2022 3G3RV-A2030 3G3RV-A2037 3G3RV-A2045 3G3RV-A2055 3G3RV-A2075 3G3RV-A2090 3G3RV-A211K 3G3RV-A4004 3G3RV-A4007 3G3RV-A4015 3G3RV-A4022 3G3RV-A4030 3G3RV-A4037 3G3RV-A4045 3G3RV-A4055 3G3RV-A4075 3G3RV-A4090 3G3RV-A411K 3G3RV-A413K 3G3RV-A416K

欧姆龙变频器销售维修3G3MZ系列欧姆龙变频器 变频器3G3MZ-ZV2系列变频器乃针对各种变频调速应用而开发：人性化的设计和先进的制造管理技术以及欧姆龙一贯的造型简洁、功能丰富的风格，结合最新的用户的技术需求，使其具备了高贵的血统和最贴近市场的元素。3G3MZ-ZV2系列变频器涵盖了风机泵类专用功能，开环矢量功能，内置噪声滤波器以及多种网络总线功能，3G3MZ-ZV2将是您最节约而又最完美的选择。 欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器主要功能

- 1、无传感器的矢量控制；
- 2、内置EMI噪声滤波器
- 3、内置制动单元；
- 4、内置RS485通信接口，能够适配Devicenet/Profibus-DP/CANOpen现场总线；
- 5、环保的RoHS指令；
- 6、易拆卸移出的操作器；
- 7、自动节能功能；
- 8、自动稳压功能；
- 9、PID控制最高输出频率为600Hz；
- 10、载波频率可调范围1~15kHz；
- 11、计数器功能；
- 12、电机参数自学习功能；
- 13、频率相加/相减功能；
- 14、基极封锁功能（bb）；

欧姆龙变频器规格型号
欧姆龙变频器 3G3MZ-AB002-ZV2 3G3MZ-AB004-ZV2 3G3MZ-AB007-ZV2
3G3MZ-AB015-ZV2 3G3MZ-AB022-ZV2 3G3MZ-A2002-ZV2 3G3MZ-A2004-ZV2 3G3MZ-A2007-ZV2
3G3MZ-A2015-ZV2 3G3MZ-A2022-ZV2 3G3MZ-A2037-ZV2 3G3MZ-A2055-ZV2 3G3MZ-A2075-ZV2
3G3MZ-A4004-ZV2 3G3MZ-A4007-ZV2 3G3MZ-A4015-ZV2 3G3MZ-A4022-ZV2 3G3MZ-A4037-ZV2
3G3MZ-A4055-ZV2 3G3MZ-A4075-ZV2 3G3MZ-A4110-ZV2 变频器3G3MV系列 -矢量控制.

-支持RS-422/485通讯(MODBUS协议). -支持CompoBus/D(DeviceNet)现场总线.

-易操作(操作面板上提供频率给定旋钮). -提供PID调节和节能控制. -多段速调节(最大16种速度)

3G3MV-A2001 3G3MV-A2002 3G3MV-A2004 3G3MV-A2007 3G3MV-A2015 3G3MV-A2022 3G3MV-A2037 3G3MV-A2055 3G3MV-A2075 3G3MV-AB001 3G3MV-AB002 3G3MV-AB004 3G3MV-AB007 3G3MV-AB015 3G3MV-AB022 3G3MV-AB037 3G3MV-A4002 3G3MV-A4004 3G3MV-A4007 3G3MV-A4015 3G3MV-A4022 3G3MV-A4037 3G3MV-A4045 3G3MV-A4055 3G3MV-A4075

-简单的速度控制，并且能在以上电时便能工作

-狭小的体积具有多种多样的功能：最高可多达九步的多步速度控制，UP/DOWN控制等

-简便的维护，冷风扇可选折只在变频器工作时使用，由此可延长风扇寿命 -简单的接线和安装

-支持多范围的输入输出 -符合国际标准 唐山欧姆龙变频器规格型号 3G3JV-A2001 3G3JV-A2002

3G3JV-A2004 3G3JV-A2007 3G3JV-A2015 3G3JV-A2022 3G3JV-A2037 3G3JV-AB001 3G3JV-AB002

3G3JV-AB004 3G3JV-AB007 3G3JV-AB015 3G3JV-A1001 3G3JV-A1002 3G3JV-A4002 3G3JV-A4004

3G3JV-A4007 3G3JV-A4015 3G3JV-A4022 3G3JV-A4037唐山变频器3G3RX系列变频器在高性能的基础上增加了低频大转矩特性、内置的可编程功能完全可以应对新型的高端应用，长寿命器

唐山销售维修欧姆龙变频器3G3RX系列 件选配、便捷式操作维护方案设计满足了工程技术人员的现场要求，内置EMI滤波器以及RoHS标准，引领健康环保产品的潮流。唐山变频器主要特点

1、0.3Hz时200%以上高启动转矩，0Hz确保150%的转矩输出；

2、闭环矢量具有位置控制、原点复归、电子齿轮比等伺服功能；

3、过电流、过电压抑制功能；

4、不通过变频的CPU的快速输出紧急停止；

5、微浪涌电压抑制功能；

6、采用长寿命风扇、电容等器件产品；

7、搭载EMC噪声滤波器，符合RoHS标准。

欧姆龙变频器规格型号 3G3RX-A2055 3G3RX-A2075 3G3RX-A2110 3G3RX-A2150 3G3RX-A2185

3G3RX-A2220 3G3RX-A2300 3G3RX-A2370 3G3RX-A2450 3G3RX-A2550 3G3RX-A4055-Z 3G3RX-

A4075-Z 3G3RX-A4110-Z 3G3RX-A4150-Z 3G3RX-A4185-Z 3G3RX-A4220-Z 3G3RX-A4300-Z 3G3RX-

A4370-Z 3G3RX-A4450-Z 3G3RX-A4550-Z 变频器3G3JZ系列

欧姆龙3G3JZ系列变频器具有以下特点：1、标准配置有RS485接口，Modbus总线通信功能；

2、3Hz时可提供150%以上转矩输出，快速启动；

3、2-15KHz载波频率可调，能够实现静音驱动；

4、搭载简易节能功能；

5、有控制外部电动机刹车动作的信号输出；

6、可软件设置运行方式，无需控制线即可进行速度控制；

7、尺寸紧凑统一，并可以紧密并排安装； 3G3JZ-AB002 3G3JZ-AB004 3G3JZ-AB007 3G3JZ-AB015

3G3JZ-AB022 3G3JZ-A2002 3G3JZ-A2004 3G3JZ-A2007 3G3JZ-A2015 3G3JZ-A2022 3G3JZ-A2037

3G3JZ-A4004 3G3JZ-A4007 3G3JZ-A4015 3G3JZ-A4022 3G3JZ-A4037