

阔海 装煤皮带小车式除尘地面站 辽宁皮带小车式除尘地面站

产品名称	阔海 装煤皮带小车式除尘地面站 辽宁皮带小车式除尘地面站
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

产品详情

焦炉焦侧除尘地面站连接方式

焦炉在拦焦时产生的，除了前面已经介绍过的采用车载式的热浮力罩以及用装煤的导烟车带焦侧除尘，另外就是目前普遍采用的地面站除尘系统，地面站净化设备采用布袋除尘，早期采用反吹风大布袋除尘器，近期基本上都采用了脉冲布袋除尘器。一般在进布袋除尘器前设有粗颗粒分离器和蓄热式冷却器，有关蓄热式冷却器的设计计算见第十章第二节。本节主要介绍移动尘源的焦侧除尘与除尘地面站的连接方法。

地面站与拦焦车的除尘罩的连接主要有三种方法。一种是采用翻板连接阀，另外一种是采用皮带小车式和水密封槽。

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器?中箱体

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器中箱体采用框架结构，保证了除尘器整体结构强度和刚度，能承受高负压，并做了结构校核计算：

中箱体采用分片加工制作，现场拼焊。在设计中充分考虑到了除尘器箱体安装的便捷性，安装时只需先将中箱的框架立起，将各箱体片直接往框架上贴好拼焊即可，极大地缩短了除尘器的安装时间。箱体的设计均符合有关钢结构设计规范。

中箱体的组成有：1：顶箱 2：内侧板 3：进出风管分割斜板 4：外侧 5：端板 6：壳体面板 7：风管底部 8：支撑横梁

机侧装煤时，收集的装煤，靠地面站风机产生的负压，将收集到的通过水封槽导入地面除尘站。机侧推

焦时，收集的推焦及开闭炉门过程中产生大量的高温靠地面站风机产生的负压，将收集到的通过水封槽导入地面除尘站。机侧装煤及推焦共用一套地面除尘站。

水封槽设置在推焦二轨外侧，导烟管和水密封槽配合。

通过阻火器、焦炭吸附装置、预喷涂处理后的烟气，经布袋除尘器过滤后，由风机烟囱达标排放。除尘器收集的粉尘输送到灰仓，除尘灰加湿外运或输送到就近煤塔灰仓并增加煤仓排气管路到地面站。

在除尘的过程中，为了保证除尘效率和不外逸，车上管道与地面集尘管道对接时，采用水封技术，地面设置水封槽，工作时,U型管处于水封槽中，将导入地面管道，保证管道的密封性。