

宜宾市莱克龙蓄电池12V38AH保全系统

产品名称	宜宾市莱克龙蓄电池12V38AH保全系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

宜宾市莱克龙蓄电池12V38AH保全系统 每组电池数量 12 1110 8110 18 耐过充电能力

蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后，其外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于210天。

封口剂性能 蓄电池在 - 30C ~ 65C温度范围内，封口剂不应有裂纹与溢流，密封性应符合2.2.4的规定。

内阻值 制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致，允许偏差范围为10%。

浮充蓄电池组运行电压偏差值

蓄电池组在正常浮充状态下运行3~6个月，蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于0.05V。 自放电率 蓄电池自放电率每月不大于4%。 TL431是可控稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref (2.5V) 到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2 ，在很多应用中用它代替稳压二极管， ，数字电压表，运放电路，可调压电源，开关电源等。特性：可编程输出电压:2.495V~36V电压参考误差：±0.4%，典型值@25 （TL431B）低动态输出阻抗:0.22 （典型值）温度补偿操作全额定工作温度范围负载电流1.0毫安--100毫安。在UPS电源启动时，整流器应具备软启动功能。7.6.5.3 监控单元功能（1）操作权限管理：监控单元应具有操作权限管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。（2）定值设置功能 运行及告警参数定值：交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值等。保护定值：交流输入过/欠压值、交流输出过欠压值。

（3）显示和存储功能 面板具有中文显示功能。能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。

能查询保护定值、开关量记录和告警记录，开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。

（4）测量功能 模拟量包括：交流输入线电压、相电流；交流旁路输入线电压和相电流；交流输出线电压、相电流；交流输入、输出和旁路频率；蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、

BODUN铂顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池

BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞特蓄电池 CHAMPION冠军蓄电池

CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池

crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池

DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池

DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[白山市闽华蓄电池12V75AH区域代理批发价](#)