

# 成都电话PCM光端机

产品名称	成都电话PCM光端机
公司名称	成都派森科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都高新区肖家河中街43号
联系电话	028-89644100 13408086551

## 产品详情

成都派森科技专业供应成都音视频光端机、高清光端机、pcm电话光端机、pdh光端机、矩阵、光纤收发器、otdr光时域反射仪等。欢迎访问公司网站[www.passioncctv.com](http://www.passioncctv.com) 联系方式qq: 2275167091  
电话：赵13408047376

型号： pas6-3000cm

名称： 30路电话pcm多功能电话光端机

类型： 独立式/机架式

尺寸： 标准1u机箱

描述： pas6-3000cm 系列 pcm数字电话光端机（含接收机/发射机/电源）是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字光纤传输设备，在一根光纤上可传输30路高品质（8bit或10bit）非压缩电话语音信号。

### 产品特点

工业级设计、smt工艺

线路接口方式：2m的g.703或光纤接口，可自定义

用户接口多样，两路物理隔离的10/100base-t自适应以太网接口、8路话音接口(普通的fxo、fxs;热线电话

, 磁石电话等) ; 四路rs232/rs485接口以及一路成帧/.35

供电方式为交流220v或直流48v

局端, 户端为19英寸1u标准设备

带传真, 来电显示功能

## 光纤接口

接口 fc

传输距离 0~20km(单模光纤,标准型)

0~60km(单模光纤,长距型)

0~120km(单模光纤,超长距型)

光线路速率: 155mhz

光发射功率: -10dbm ( led )

光检测器: pin/fet

光接收灵敏度: -36dbm (pe=1 ´ 10<sup>-10</sup>)

光连接器: fc型连接器

## 电话接口

电话路数: 30路

接口类型: 户端为二线电话接口 ( 接fxs ) , 局端为交换机用户线接口 ( 接fxo ) 或热线电话磁石电话等。

pcm 编码, 音频传输特性符合itu-t g.712、 g.714建议

连接器: rj45/rj11 (可定制)

## lan接口

10/100base-t utp接口

过滤和转发速率达每秒15,000帧

256帧的缓冲器10,000mac地址局域网表

自动学习和更新功能

异步数据接口

传输4路rs232/rs485异步数据

速率：256kbps

连接器：rj45 或自定义

v.35数据接口

数据速率： $n \times 64\text{kb/s}$  ( $n \leq 31$ )

接口：dce

连接器：db25/f

工作条件

电压：ac180v ~ 240v ; dc - 48v ;

功耗：5w

工作温度：-15 ° c~70 ° c

贮存温度：-40 ° c~+85 ° c

相对湿度：95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

外形尺寸：19英寸1u标准机箱：430mm × 220mm × 44mm

成都派森科技专业供应成都音视频光端机、高清光端机、pcm电话光端机、pdh光端机、矩阵、光纤收发器、otdr光时域反射仪等。欢迎访问公司网站[www.passioncctv.com](http://www.passioncctv.com) 联系方式qq: 2275167091  
电话：赵13408047376