

印刷 普饶加工厂 印刷

产品名称	印刷 普饶加工厂 印刷
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

注意设计中的绘画、卡通、夸张变形手法

注意设计中的绘画、卡通、夸张变形手法

随着包装设计的发展，过去经常采用的绘画、卡通、夸张变形手法设计的包装是否还有实用价值?特别是商业摄影和制版印刷水平日益提高的今天，现代包装设计似乎缺少不了逼真的彩色照片。似乎绘画形式已失去了实际效用。但浏览的现状包装，包括一些包装，都还在充分利用绘画、卡通、夸张变形手法的广阔想象力、表现力来追求一些商品包装的特定主题和个性特色。在国外的一些外星人玩具包装、太空人游戏机包装中想象的人物、古英雄，大力士等形象都不能通过摄影和其他形式来表现，而只能借助绘画形式来表达。同时绘画形式不受机械条件的限制，不受时间、空间的约束，具有多样的变通性，既可高度写实（运用各种画种的写实方法）也可高度简化，更可巧妙夸张。依据商品的内容需要和设计构思的需要，印刷厂家，充分发挥设计者的创造能力。而各种艺术手法的表现力又可获得千差万别的视觉效果。

怎样稳定印刷的质量

怎样稳定印刷的质量

(1)严格按照施工单、样张要求和质量标准生产；

(2)认真做好印刷过程中的抽样校对工作，每隔一定时间抽检一定数量的印张，检查墨色是否和样张一致，印刷品是否有粘脏、脏点，规矩是否一致，字迹是否清晰等，并做好检验记录，必要时要加大抽检频次；

(3)注意水墨平衡，及时调整好水量和墨量；

(4)认真做好设备保养工作，经常检查油槽存油量，不足时应及时补充；对轴承和设备转动部位定期加油，确保机械带油工作，避免机械过分磨损；时常注意设备有无异常响声；每日清洁设备上的纸粉和油污。

步骤/方法

1 原稿密度

原稿中和密度的差值(即反差)，如今一般印刷品可达的密度值为1.8，印相纸图象可达1.7，修整原稿的黑墨水密度为1.8。一般来说，原稿的所有密度在白纸上只能在0~1.8范围内再现，因此，印刷多少钱，对原稿来说，就有一个适应于制版印刷的密度范围。当原稿的密度范围过大时，扫描仪和电分机对超出密度范围部分的反映灵敏度下降，印刷加工厂，所以分色版层次较平。根据实践，印刷，原稿为0.3~2.1，即反差为1.8时为合适。彩色负片原稿密度差控制在2.4内；若原稿反差小于2.5，时进行合理压缩，效果也较理想，若原稿反差大于2.5，即使时进行阶调压缩，也会令层次丢失过多，效果欠佳。

印刷-普饶加工厂-印刷多少钱由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司是一家从事“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使普饶在特种涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！