

# 纸箱抗压试验机,纸箱压缩试验机,纸箱耐压力试验机

产品名称	纸箱抗压试验机,纸箱压缩试验机,纸箱耐压力试验机
公司名称	东莞市万科检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇石新工业区新华路一巷
联系电话	0769-82781225 13725806698

## 产品详情

[纸箱抗压试验机,纸箱压缩试验机,纸箱耐压力试验机](#)其他的主要设备：[老化房,恒温老化房,高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,高温老化房](#)

东莞市万科检测仪器有限公司主要致力于检测设备的研发与生产，

是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司。

公司拥有一批经验丰富的技术管理人员和高效专业的售后服务人员，技术力量雄厚，工艺先进，产品精专，

具有一套严格的测试系统，精细的品质管理和完善的售前售后服务体系。

“诚信经营”是我们的原则，“品质第一，服务至上”是我们的宗旨。

我们以优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为您提供最专业、最高效、最理想的服务。

如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供最完美的设计方案。

我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

万科仪器公司全体人员欢迎您来电咨询！谢谢！

## 包装压缩试验机

说明: 试验各种包装体、纸箱之抗压力。试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。

规格说明:

1. 型号: WK-KY

2. 容量: 2,000、5,000 kgf任选。

容量选定方式以试件破坏的最

大力量值 × 2倍左右为适当选择

3. 力量显示器: 型号 PT-500

解析度: 1/10,000。

每格显示: 0.2kg (以容量

2,000kg 为例)。

力量单位: KG & LB, 切换功能。

截面积单位: cm<sup>2</sup>, mm<sup>2</sup>。

力量表示: 力量/应力, 拉压功能切换。

应力单位: Kg/cm<sup>2</sup>, Kg/mm<sup>2</sup>, lb/in<sup>2</sup>。

自动停机方式: 拉裂/拉断/最大容量设定点/上下极限设定(或其它特殊功能)。

输入项目: 最大容量(高点设定、低点设定), 日期, 批号, 截面积。

印表项目: 测试编号, 最大容量, 日期, 批号, 截面积, 最大力量值, 断裂力量值, 应力值, 最大力量平均值, 断裂力量平均值, 试验中取点值。

取点功能: 试验中可按取点键保留当时试验值, 每次试验均可取9点, 并可直接呼叫及打印。

每次试验结果可呼叫出查看及删除。

附记录器输出倍率选择钮, 可直接与记录器连接。

试验速度: 5~200mm/分钟, 连动式五段速度切换键, 全指示附灯操控面板, 四段可从5~200mm/分钟任意设定, 一般出厂均已设定好常用的速度10/12.7/50/200 mm/分钟, 方便使用者快速切换, 另一段为无段变速调整, 可直接于面板上任意调整速度(附速度指示)。

试验空间: 100 × 100 × 100, 行程上下限均附安全距离设定, 可任意设定停机点。

结构: 精密双滑杆、双螺杆及螺杆防尘伸缩帘。

外观尺寸: 180 × 130 × 185 cm ( W × D × H )。

机台重量 (约): 500 Kg。

9. 使用电压: 单相 200-240V, 50~60HZ。

本公司专业生产纸箱抗压试验机, 纸箱压缩试验机, 纸箱抗压测试机, 堆码试验机等材料力学试验设备, 环境试验设备, 箱包类试验设备。

东莞市万科检测仪器有限公司

联系人：黎先生

手机：13725806698

电话：0769-82781225

传真：0769-82051936

工作QQ：1760840025

e-mail：1760840025@qq.com

<http://www.wanke17.com>