

L1100型低发闭孔泡沫板 红河PE聚乙烯泡沫板 表面吸水率低

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 红河PE聚乙烯泡沫板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

聚泡沫板建材的五大优势，体现如下：1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染，并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、水洞、混凝。

在施工中，聚硫密封胶产品并不是单独使用的，为了施工方便往往需要和聚闭孔泡沫板配合使用，使用时，将切割开的聚闭孔泡沫板放置于缝隙底部，用于做背衬，然后在泡沫板上面在嵌填密封胶产品，这样不但能节约聚硫密封胶用量，还可以起到genghao的止水作用。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板安装的，主要的有下面这八点的：1、把锚柱安装在聚闭孔泡沫板底板四角。2、浇注聚闭

孔泡沫板支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比聚闭孔泡沫板的锚柱大些。3、把聚闭孔泡沫板吊到垫石上方，校正平面位置和高度。