

CRZ-401一体化振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势

产品名称	CRZ-401一体化振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

产品详情

CRZ-401一体化振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势

防护/防爆等级：IP65 工作电压：DC12—24V ± 10% 工作温度：-40 — 100

一体化振动传感器 CRZ-401 7 S1 安装方式：磁座安装 测量范围：0—1000um

输出信号：电流4—20mA 误差：10 μm 接线方式：二线制

<table fmp_c="4" font-size:14px;background-color:#ffffff="" style="font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; color: rgb(51, 51, 51);">

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|-------------|------|--|
| 1 | PLC控制箱 定制CP-2 台 | 9.0 | 0.1 (略) | 3 | 质量要求：PLC控制箱 特征二:箱内含PLC模块及输入输出模块等，箱面含按钮特征二:箱内含PLC模块及输入输出模块等，箱面含按钮 |
| 2 | 操作台 操作台，带形套椅。800W* (略) 附16插排1个。 | 1.0 | 0.12023-01- | 3 31 | 质量要求：操作台 操作台，带形椅。800W* (略) 附16插排1个。操作台，带形椅。800W* (略) 附16插排1个。 |

(1080P (略))		3		1080P/IPS/广角/HDMI/72%NTSC)特征二:27寸显示器(1080P/IPS/广角/HDMI/72%NTSC)
3 显示器230K寸显示器套	1.0	0.1 (略)	3	质量要求: 230K寸显示器(1080P/IPS/广角/HDMI/72%NTSC)特征二:5KW 1h
5 PLC远程柜	台	1.0	0.1 (略)	质量要求: (略)
6 工业电视控制机柜	套	1.0	0.1 (略)	质量要求: (略)
7 超声波液位计有常开点可控制继电器	个	2.0	0.1 (略)	质量要求: 超声波液位(略)可控制继电器有常开点 可控制继电器
8 压力变送器CY (略) 程0-40KPa 输出信号4-20mA 电源24VDC 精度等级0.2%	个	9.0	0.12023-01-3 31	质量要求: 负压压力变送器 CY (略) 程0-40KPa 输出信号4-20mA 电源24VDC 精度等级0.2%
9 压力变送器 SHSB (略) BEDN50TANF4DJG 0-1.6Mpa	台	9.0	0.12023-01-3 31	质量要求: 正压压力变送器 SHSB3051LT7S2 3M3BEDN50 (略) BEDN50TANF4DJG 0-1.6Mpa
10 超声波流量计 管道式 (DN600), 通讯协议: 无国内不区分	台	2.0	0.12023-3 (略)	质量要求: 超声波流量计 管道式 (DN600), 通讯协议: 无国内不区分 (略) (DN600), 通讯协议: 无国内 (略)
11 投入式液位计 LV50R-5K20K2B3A 量程0-8M/防护防爆等级:IP65/工作温度:-20°至80°/材质: 316	套	2.0	0.1 (略)	质量要求: 投入式液位计 LV50R-5K20K2B3A 量程0-8M/防护防爆等级:IP65/工作温度:-20°至80°/材质: 316
12 一体化振动传感器 CRZ-401 7 S1 安装方式: 磁座安装 测量范围: 0—1000um 防护/防爆等级: IP65 工作电压: DC12—24V ± 10%	件	18.0	0.12023-01-3 31	质量要求: 一体化振动传感器 CRZ-401 7 S1 安装方式: 磁座安装 测量范围: 0—1000um 防护/防爆等级: IP65 工作电压: DC12—24V ± 10%

工作温度：-40 —

100 输出信号：

电流4—20mA

误差：10 μm

接线方式：二线制

13	一体化振动变送器 H 套	18.0	0.1 (略)	质量要求：一体化振动温度变送器 HZD-B-8CH/测量范围:0-20mm/s工作电压:DC24工作温度:-20 ° 至85 ° /输出信号:4-20ma/响应时间:0.1s/准确度:20mm/s2%
14	交换机 TP-LINK (略) 5口	1.0	0.12023-03 (略)	质量要求：交换机 TP-LINKTL-SF1005工业级100M 5口TP-LINKTL-SF1005工业级100M 5口
15	服务器主机 DELL R740/4210R/64G/4T SATA*3/H750	1.0	0.12023-01-3 31	质量要求：服务器主机 DELL R740/ (略) SATA*3/H750DELL R740/ (略) SATA*3/H750
16	商用台式机 主板芯片 inteQ670 Cpu I7-12700/品 (略) 立显卡/512GSSD 固态硬盘 支持电源指示灯故障诊断功能，电源与整机同品牌/所有配件三年免费保修	1.0	0.12023 (3 略)	质量要求：操作员站 主板芯片 inteQ670 Cpu I7-12700/品牌原装DDR5-32G内存/品牌原装 (略) 存独立显卡/512GSSD 固态硬盘支持主板芯片 inteQ670 Cpu I7-12700/品牌原装DDR5-32G内存/品牌原装3060
17	品牌台式电脑 参数：AIMB-705VG/I5- (略) 固态盘/1T/键鼠/原装+显示器 带与称重仪表通讯的接口	1.0	0.12023-01-3 31	质量要求：可视化终端 参数：AIMB-705VG /I5- (略) 固态盘/1T/键鼠/原装+显示器带与称重仪表通讯的接口参数：AIMB-705VG /I5- (略) 固态盘/1T/键鼠/原装+显示器带与称重仪
18	笔记本电脑 ThinkPadThinkBook 16+ 处理器AMD R7内存容量16GB固态硬盘 (SSD) 512GB	1.0	0.12023-01-3 31	质量要求：调试电脑 ThinkPadThinkBook 16+ 处理器AMD R7内存容量16GB固态硬盘 (SSD) 512GBThinkPadThinkBook 16+ 处理器AMD R7内存容量16GB固态硬盘 (SSD) 51

19 服务器机柜 42U/600*800*2000 安装梁1.5mm 8位（略）固定板4块 含配（略） 理线架16个	套	1.0	0.1（略） 3	质量要求：服务器机柜 42U/600*800*2000 安装梁1.5mm 8位10APDU 固定板4块 含配线架16个 理线架16（略） 安装梁1.5mm 8位10APDU 固定板4块 含配线架16个 理
20 系统服务器软件	套	1.0	0.12023-01- 3 31	质量要求：控制系统软件 特征二:包含微软 操作系统软件和西门子组态软件特征二:包 含微软操作系统软件和西门子组态软件
21 视频（略）	套	1.0	0.1（略） 3	质量要求：（略）
22 高清数字摄像头	台	15.0	0.1（略） 3	质量要求：（略）