

高发泡聚乙烯泡沫板 清远水利工程泡沫板 防渗透性能好

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫板 清远水利工程泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、fangshui隔热性：虽为开孔结构，但泡孔复杂，与闭孔材料相比一样具有隔热fangshui效果。3、止水保水性：经压缩后水分不会渗漏，内部水分不易流失。4、吸音性：由于开孔率高，内部泡孔结构复杂，使声波nengliang被衰减，因而出有jijouyue的吸音性能。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

而且闭孔泡沫板生产时也并不会的污染，所以，闭孔泡沫板的环保性还是比较突出的。聚泡沫板又称聚闭孔泡沫板、闭孔泡沫板。施工时，聚泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且聚泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

3、闭孔泡沫板安装 (1) 闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。(2) 在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。(3) 结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

压缩应力太小，说明材料过软，胀缝处易被砂、石杂物嵌入；压缩应力太大，则变形能力小，影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35~10.35MPa。2、回弹性，反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩，胀缝重新变宽时，胀缝材料应能恢复且与混凝土壁，以保证胀缝板能封填胀缝，防止杂物

进入。