

超高频读写器/12dbi读写器/无源远距离一体读写器/电子标签/无源读写器

产品名称	超高频读写器/12dbi读写器/无源远距离一体读写器/电子标签/无源读写器
公司名称	深圳市迅远科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	深圳市福田区皇岗路高利大厦A座14A
联系电话	86-075588363356 13902460601

产品详情

RFID超高频读写器/深圳RFID读写器/远距离一体机/电子标签 www.sanray.cn F3026远距离一体化读写器是迅远公司完全基于自主知识产权、适用于远距离电子标签的新一代读写器，兼容ISO18000-6C、ISO18000-6B等电子标签协议。它是在第一代产品基础上进行充分的性能优化和功能改进，形成性能优越、安全可靠的读写器产品，充分体现了迅远在远距离读写器的领先创新技术。本产品为室外使用全天候工业级产品，采用ABS工程塑料盒外壳，具抗干扰、抗雷、防水防尘能力。内置12DBI线性水平极化天线，最远读卡距离可达12米。技术参数：型号：F3026 支持的协议：ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）
工作频率：标准配置ISM902-928MHZ和ISM865-868NHZ可选，可定制其它频段
工作方式：广谱跳频（FHSS）射频功率：0-30DBM，软件可调
读卡速度：由软件设置，单卡平均读取时每64BITS小于6MS
读卡方式：定时自动读卡和外触发控制读卡，由软件设置
数据接口：标准配置WIEGAND26/34，RS485，RS232；可由配套软件设置WIFI接口（定制）RJ45等格式
数据输入接口：触发输入一组 读卡距离：大天12M 读卡提示：蜂鸣器
天线：内置线极化天线，增益12DBI 供电电源：DC+9V（配电源适配器）
外形尺寸：440MM*440MM*50MM 重量：2KG 工作温度：-20 ~ +80