

低发聚乙烯闭孔泡沫板 金昌河道混凝土填缝板 密度小容重轻

产品名称	低发聚乙烯闭孔泡沫板 金昌河道混凝土填缝板 密度小容重轻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

对工人进行交底，使其熟悉节点部位做法，合理利用边角料。控制好砂浆的拌制量，特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量，fangzhi砂浆超时而无法使用，造成浪费。通过样板层的施工，准确每个部位网格布的规格、尺寸，做到定型加工，定点使用。

2、产品的应用范围混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坝、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、混凝土之过水接缝板；地。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥贴合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规

格为1000*2000*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2 至 ± 1 范围内。