

高发泡聚乙烯泡沫板 九江河道堤坝用嵌缝板 恢复率高

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高发泡聚乙烯泡沫板 九江河道堤坝用嵌缝板 恢复率高 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 600.00/立方 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。

2、防腐性：优良的耐化学性，遇酸碱，不发生有体。3、难燃性：经过配方，具有阻燃性和难燃性。4、抗老化：耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。5、减震缓冲：优良的缓冲性、而强韧。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

止浆条在橡胶厂定做成型,根据台座两侧槽钢的大小，止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前,清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物,保证槽钢内侧干净,止浆条直径比槽钢内高度大,止浆条直接嵌入槽钢内。安装时,注意如下几个要点:(1)止浆条在安装中,沿台座纵向方向，一头向另一头逐步安装,防止出现止浆条褶皱现象，确保止浆条直顺。

