

L1100型低发闭孔泡沫板 许昌机场跑道用泡沫板 伸缩强度大

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 许昌机场跑道用泡沫板 伸缩强度大
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

主要型号有：方形40*45mm圆形直径45mm1、密度小重量轻伸缩强度高、外观为蜂窝状孔洞均匀分布、具有气泡结构2、表面吸水率低产品施工方便、防渗漏、防渗性能好3、耐腐蚀耐老化性能优良、优质材质打造、具有良好的韧性、结实耐用4、使用寿命长高温时不流淌，低温时不脆裂1、聚闭孔止浆棒(条)作用及。

正是这些优势特点才使得聚闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。聚闭孔泡沫板怎么样1、无特殊性气味，：正规闭孔泡沫板的生产工艺是有一定技术支持的，闭孔泡沫板生产所使用的材料也是环保型材料，因而生产的闭孔泡沫板是没有异味、臭味，也是无害的。

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

产品名称：台座止浆条（棒）材质：聚形状：泡沫条、泡沫棒特点：软硬适中、止浆效果好用途：预制梁场梁台底或模板底部注：该材料具有良好的化学性，不许多常见化学生存腐蚀或粉碎性能；回弹力强，经久耐用，使用方便。

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米

)。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。