

闭孔型聚乙烯泡沫板 德宏聚乙烯闭孔泡沫板 低温不脆裂

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫板 德宏聚乙烯闭孔泡沫板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(3) 聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

聚闭孔泡沫板GB/T10801是一个系列，包括以下两部分：diyi部分(即GB/T10801.1)：绝热用模塑聚泡沫板塑料；第2部分(即GB/T10801.2)：绝热用挤塑聚泡沫板塑料(XPS)。

在所有外窗侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢框进行校核。3、聚闭孔止浆棒(条)施工措施：(1)在进行外脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板,每步两块跳板。

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。3、聚泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他腐蚀，和良好的耐久性。4、聚泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。

