亲水性吸水海绵PU强力吸水海绵PVA超耐酸碱吸水海绵管 海绵厂

产品名称	亲水性吸水海绵PU强力吸水海绵PVA超耐酸碱吸水海绵管 海绵厂
公司名称	深圳兴宏发橡塑制品有限公司
价格	28.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明楼村鲤鱼河工业区振兴路29号
联系电话	0579-85642113

产品详情

PVA 高吸水性材料具有超强的吸水能力，其吸水倍数可达到自身重量的几倍至几十倍。另外，其最突出的特点要算其“ 魔力 ”般的吸液速率和吸液后柔软细腻以及富有接近肌肉弹性的性质而被应用于医疗领域，并将逐步代替纱布、医用棉花等传统用品。 PVA高吸水性材料是一种能在自然环境中生物降解的高分子材料，发展潜力及市场前景极佳。交联发泡的 PVA海绵具有以下性能：
外观：开孔结构的泡沫板(片)、管、泡孔细密，通过染料或颜料调色能获得各种漂亮颜色。 力学性能：干态下是压缩弹性模量较大的硬质泡沫材料，具有较大的抗冲击和抗撕裂性能，但拉伸强度较低，吸水后湿弹性优异。 热性能：耐低温，但高温下不稳定， 150C ° 下稳定， 170C ° 下
20min变色。干态下热导率低，有隔热保温功能。 化学性质：优良的化学稳定性、较好的耐环境老化性和耐候性。例如试验将聚乙烯醇海绵至于水银弧灯下距离两尺暴晒两周没有颜色变化。海绵中因富含未缩醛化的羟基，有一定的阻燃性能。 物理性质：高吸水率和保水性能，吸水速率快。吸水后柔软细腻，手感极佳。经改性后的海绵可用于过滤水中的悬浮颗粒。 目前国内 **PVA吸水**
材料的生产工艺多采用落后的淀粉填充发泡的方法。即在恰当的温度下先将淀粉填充到
PVA溶液中，在一定温度下 PVA交联固化后再将淀粉洗掉。采用该方法生产时环境污染严重，后续处理工序长，而且淀粉与酸催化剂不能完全回收利用，不利于节约资源与削减成本。
深圳东泰海绵是一家专业生产PVA海绵、**PVA吸水**海绵、**PVA吸水**海绵管、 等PVA系列的产品