

L1100型聚乙烯泡沫板 阜阳高架桥梁用涨缝板 表面吸水率低

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 阜阳高架桥梁用涨缝板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

正是这些优势特点才使得聚闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。聚闭孔泡沫板怎么样1、无特殊性气味，：正规闭孔泡沫板的生产工艺是有一定技术支持的，闭孔泡沫板生产所使用的材料也是环保型材料，因而生产的闭孔泡沫板是没有异味、臭味，也是无害的。

（四）产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。（五）产品使用：施工时本产品可据情采用多种使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

分类：按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水。

在所有外窗侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢框进行校核。3、聚闭孔止浆棒(条)施工措施：(1)在进行外脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板,每步两块跳板。

聚闭孔泡沫板GB/T10801是一个系列，包括以下两部分：diyi部分(即GB/T10801.1)：绝热用模塑聚泡沫板塑料；第2部分(即GB/T10801.2)：绝热用挤塑聚泡沫板塑料(XPS)。

