

福州金博建材钢铁长城强效腻子粉

产品名称	福州金博建材钢铁长城强效腻子粉
公司名称	福州市台江区金博建材有限公司
价格	300.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省福州市台江区广达豪门B座5楼
联系电话	0591-62022067 13358261393

产品详情

公司简介 德国金博集团控股有限公司下辖子公司福州金博建材有限公司是一家从事绿色、环保、节能等新型涂料，集科研、制造、营销、服务为一体的技术密集型高科技企业。公司以技术为先导，研发生产“钢铁长城”品牌抗裂接缝辅材、石彩艺术漆、内外墙乳胶漆、内外墙防水涂料、内外墙抗裂腻子粉等系列健康环保产品 金博公司始终坚持诚实正直的经营理念、严谨科学的工作作风和为社会负责的企业态度，为广大消费者和客户、合作伙伴提供切实可信的专业产品与服务，深得消费者和客户的信赖。凭借良好的品牌形象、优异的产品质量和扎实的服务能力，金博公司不断发展壮大，无论是产品质量，还是企业信誉，金博公司在同行业中都处于领先地位，获得了“中国著名品牌”、“中国绿色环保产品”、“诚信经营倡导单位”等多项殊荣，并通过ISO19001-2008国际质量管理体系认证。

金博集团像广大消费者郑重承诺：本企业出品的产品都严格按照以下程序生产检验后出厂 原材料采购检验 原材料出仓生产检验 精确配方投料检验 生产时间、温度控制检验 产品生产完毕施工性能检验 产品质量符合标准检验 产品包装完毕检验 产品状态：白色干粉状

产品标准：执行JG/T3049建筑教室内用腻子标准 适用范围：广泛用于建筑内墙，如：水泥砂浆表面、混泥土表面、无粉质硅酸钙表面、石膏板表面、保湿板表面、施工方式。包装、贮存

本产品应存放于阴凉干燥处，严禁淋雨、受潮。保持期12个月（密封状态下）施工方法：A、基层处理 1、基层应坚实、平稳、无浮灰和污物，粉化、起皮的基层应清理干净（若原墙面基层是批过建筑胶水腻子层、石膏粉、纸筋石灰，必须全部铲除干净）2、

墙面孔洞及墙体空鼓应处理平整，修补接缝处以及墙面裂处应加铁绷带 3、

硅酸钙板、石膏板、木板与墙体之间或板之间的接缝处应先填实，干燥后加贴绷带 4、

接缝若使用原子灰、油灰等油性的接缝材料面上覆盖满一层绷带 B、搅料

按腻子粉：水=10（3.5-4）比例，加水充分搅拌成厚糊状，静置10分钟后及要再次搅拌均匀 C、施工 采用钢刮板分次批刮厚度小于1.5毫米，腻子层总批刮厚度不宜超过3毫米（第一次和第二次批刮时间不宜超过三天）、最后一遍腻子批刮厚度不小于1毫米、腻子层实干后（批刮后24小时）即可用360目-600目砂纸轻轻打磨后直接刷涂料